SIEMENS

## Datenblatt 5SY5250-7



Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, C, 50A

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | |
| **Produkt-Markenname** | SENTRON |
| **Produkt-Bezeichnung** | Leitungsschutzschalter |
| **Allgemeine technische Daten** | |
| **Polzahl** | 2 |
| **Ausführung der Pole** | 2P |
| **Auslösecharakteristikklasse** | C |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 5 000 |
| **Überspannungskategorie** | III |
| **Verschmutzungsgrad** | 3 |
| **Spannung** | |
| **Spannungsart der Betriebsspannung** | AC/DC |
| **Isolationsspannung (Ui)** | |
| ● bei DC Bemessungswert | 250 V |
| ● bei Einphasen-Betrieb bei AC Bemessungswert | 440 V |
| ● bei Mehrphasen-Betrieb bei AC Bemessungswert | 440 V |
| **Betriebsstrom** | |
| ● bei 40 °C Bemessungswert | 47,6 A |
| ● bei 50 °C Bemessungswert | 45,1 A |
| ● bei 55 °C Bemessungswert | 43,75 A |
| ● bei 60 °C Bemessungswert | 42,4 A |
| ● bei AC Bemessungswert | 50 A |
| **Versorgungsspannung** | |
| **Versorgungsspannung** | |
| ● bei AC | 400 V |
| ● bei DC Bemessungswert | 440 V |
| **Wertebereich der Versorgungsspannungsfrequenz** | 50/60 Hz |
| Betriebsspannung bei DC Bemessungswert maximal | 500 V |
| **Schutzart und Schutzklasse** | |
| **Schutzart IP** | IP20, mit angeschlossenen Leitern |
| **Schaltvermögen** | |
| Schaltvermögen Strom | |
| ● bei DC gemäß IEC 60947-2 Bemessungswert | 15 kA |
| ● gemäß EN 60898 Bemessungswert | 10 kA |
| **Energiebegrenzungsklasse** | 3 |
| **Verlustleistung** | |
| Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol | 3,8 W |
| **Eignung zum Einsatz** | Infrastruktur / Industrie / Mobility |
| **Produktdetails** | |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| **Produktausstattung Berührungsschutz** | Ja |
| Produktbestandteil | |
| ● Kombiklemme oben | Ja |
| ● Kombiklemme unten | Ja |
| ● mitschaltender Neutralleiter | Nein |
| **Produkteigenschaft** | |
| ● Eigenschaften für Hauptschalter nach EN 60204-1 | Ja |
| ● halogenfrei | Ja |
| ● plombierbar | Ja |
| ● siliconfrei | Ja |
| Produkterweiterung einbaubar Zusatzeinrichtungen | Ja |
| **Kurzschluss** | |
| **Ausschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icn)** | |
| ● bei DC gemäß EN 60898-2 | 10 kA |
| **Anschlüsse** | |
| **anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig** | |
| ● minimal | 0,75 mm² |
| ● maximal | 35 mm² |
| **anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig** | |
| ● minimal | 0,75 mm² |
| ● maximal | 35 mm² |
| **anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendbearbeitung** | |
| ● minimal | 0,75 mm² |
| ● maximal | 25 mm² |
| **AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt** | |
| ● minimal | 18 |
| ● maximal | 4 |
| **Anzugsdrehmoment [lbf·in] bei Schraubanschluss** | |
| ● minimal | 22 lbf·in |
| ● maximal | 31 lbf·in |
| **Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss** | |
| ● minimal | 2,5 N·m |
| ● maximal | 3,5 N·m |
| Position des Netzanschlusskabels | AC beliebig, DC Polarität beachten |
| **Mechanischer Aufbau** | |
| **Höhe** | 90 mm |
| **Breite** | 36 mm |
| **Tiefe** | 76 mm |
| **Einbautiefe** | 70 mm |
| **Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten** | 2 |
| **Befestigungsart** | Schnellbefestigungssystem |
| **Einbaulage** | beliebig |
| **Nettogewicht** | 334 g |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| **Einfluss der Umgebungstemperatur** | max. 95%rF bis 55°C, max. 55%rF bis 70°C, max. 35%rF bis 75°C |
| **Norm** | IEC / EN 60898-2, UL1077 |
| Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 | ±1mm bei 5 bis 25Hz; 50m/s² bei 25 bis 150Hz |
| **Umgebungstemperatur während Betrieb** | |
| ● minimal | -40 °C |
| ● maximal | 70 °C |
| **Umgebungstemperatur während Lagerung** | |
| ● minimal | -40 °C |
| ● maximal | 75 °C |
| **Anzahl der Testzyklen für Umweltprüfung gemäß IEC 60068-2-30** | 6 |
| **Approbationen Zertifikate** | |
| **allgemeine Produktzulassung** | |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Bestätigung

| allgemeine Produktzulassung | | | Prüfbescheinigungen | Marine / Schiffbau | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige | | Sonstige | spezielle Prüfbescheinigungen | | Bestätigung |


| Sonstige | Railway | | Gefahrgut | Umwelt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige | spezielle Prüfbescheinigungen | Bestätigung | Transport Information | | Umweltbestätigung |


| Umwelt |
|---|
| Umweltbestätigung |


## Weitere Informationen

**Informationen zur Verpackung**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)**
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SY5250-7
**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SY5250-7
**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SY5250-7
**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax
**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens






Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens




**letzte Änderung:** 06.09.2024



Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens