Reolink-Floodlight-PoE-Spezifikationen		
	Modell	**Reolink Floodlight PoE**
Allgemein	Helligkeit	40 Stk., 18W, 4200K, 2000lm
	Kontrollleuchte	Unterstützt
	PIR	8 m
	CDS	Unterstützt
Stromversorgung	PoE-Standard	IEEE 802.3at, 48V Active
	DC Power	DC 12V□2A, <25W
Schnittestelle	Strom	Strom-Port
	System	Reset-Taste
	Ethernet	Un 10M/100Mbps ; RJ45
	Audio	Einbau-Lautsprecher (nur durch die Verknüpfung mit anderen Geräten ausgelöst)
Software	Betriebssystem	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
	Smarte Alarme	PIR
	Max. Benutzerzugriff	10 Benutzer (1 Administratorkonto & 9 Benutzerkonten)
	Arbeitet mit	Google Assistant
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: –10 °C – +55 °C (14 °F – 131 °F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10 % – 90 %
	Wasserfestigkeit	IP 65
Größe & Gewicht	Dimensionen	216X118X160 mm
	Gewicht	635 g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support: https://support.reolink.com/hc/en-us/