

## Wichtigste Eigenschaften

- Thunderbolt™ 4: Verbessert Arbeitsabläufe durch blitzschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und Unterstützung für duale 4K-Display-Setups.
- Präzise Farben: Erreicht Delta E <2 Farbtreue mit 98% DCI-P3 und 100% sRGB Farbraumabdeckung.
- Hervorragende Klarheit: Mit atemberaubender 4K-UHD-Auflösung, die jedes Detail mit Klarheit und Tiefe einfängt.
- Dockingstation: Bietet umfassende Konnektivität mit zwei Thunderbolt 4™, zwei HDMI 2.1, USB-C, DP 1.4 und Ethernet-Anschlüssen.
- Eye ProTech+: Reduziert die Augenbelastung dank Flicker-Free-Technologie und einer Hardwarelösung mit geringem Blaulichtanteil.



## Produktübersicht

Der VP2776T-4K Thunderbolt™ 4-Monitor ist für kreative Profis gemacht und optimiert Arbeitsabläufe blitzschnell. Seine atemberaubende 4K UHD-Auflösung, gepaart mit einem präzisen Delta E <2 Wert und einem breiten DCI-P3-Farbspektrum von 98 %, fängt jedes künstlerische Detail mit bemerkenswerter Präzision ein. Die zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüsse (Upstream 100 W/Downstream 15 W) sowie vielseitige Anschlussmöglichkeiten integrieren sich nahtlos in Ihr Kreativ-Setup und ermöglichen schnelle Datenübertragungen, damit Ihr kreativer Flow ungestört bleibt. Der VP2776T-4K ermöglicht den Betrieb von zwei 4K-Displays und sorgt für weniger Kabelwirrwarr. So entsteht ein ordentlicher, effizienter Arbeitsplatz, der Ihre Kreativität optimal unterstützt.

**Besuchen Sie uns** [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**DISPLAY**

Bild diagonale:	27
Sichtbare Fläche:	27
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	3840 x 2160
Auflösung Typ:	UHD (Ultra HD)
Statischer Kontrast:	2,000:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	20M:1
High Dynamic Range:	VESA HDR400
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	400 cd/m <sup>2</sup> (typ)
Colors:	1.07B
Color Space Support:	10 bit (8 bit + FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (Typisch GTG):	5ms
Reaktionszeit (GTG w/OD):	5ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholfrequenz (Hz):	60
Low Blue Light:	TUV Low Blue Light (Hardware solution)
Flimmerfrei:	TUV Flicker Free
Color Gamut:	Adobe RGB: 99% size / 89% coverage (Typ) DCI-P3: 99% size / 98% (CIE 1976) coverage (Typ) EBU: 132% size / 100% coverage (Typ) REC709: 134% size / 100% coverage (Typ) SMPTE-C: 144% size / 100% coverage (Typ) NTSC: 95% size (Typ) sRGB: 134% size / 100% coverage (Typ)
Pixelgröße:	0.155 mm (H) x 0.155 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

**KOMPATIBILITÄT**

PC Auflösung(max):	3840x2160
Mac® Auflösung (max):	3840x2160
PC Betriebssystem:	Windows 11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	3840x2160

**ANSCHLÜSSE**

USB 3.2 Type A Down Stream:	3
USB 3.2 Type C Up Stream:	1
Micro USB:	1
Thunderbolt™ 4 Up Stream:	1
Thunderbolt™ 4 Down Stream:	1
3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 2.1:	2
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	DC Socket (4 Pin)
Ethernet LAN (RJ45):	1

**AUDIO**

Interne Lautsprecher:	3Watts x2
-----------------------	-----------

**ENERGIE**

Eco Modus (sparen):	21.5W
Eco Mode (optimized):	25.5W
Verbrauch (typisch):	29W
Verbrauch(max):	32W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	External Power Adaptor

**ZUSÄTZLICHE HARDWARE**

Kensington Lock Slot:	1
Cable Organization:	Yes

**STEUERUNG**

Physikalische Tasten:	Joystick key: Up, Right, Down, Left, Center; Power
Bildschirmenü (OSD):	Input Select, Color Mode, ViewMode, Audio Adjust, Setup Menu

**BETRIEBSBEDINGUNGEN**

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

**MONTAGE**

VESA kompatibel:	100 x 100 mm
------------------	--------------

**EINGANGSSIGNAL**

Frequenz Horizontal:	30 ~ 150KHz
Frequenz Vertikal:	24 ~ 75Hz

**VIDEO EINGANG**

Digitale Synchronisation:	PCI-E - DisplayPort (v1.4), TMD5 compatible - HDMI (v2.1), PCI-E - TBT4
---------------------------	---

**ERGONOMIE**

Höhenverstellbarkeit (mm):	120
Schwenken:	120°
Neigung (Vor/Zurück):	-3° / 22°
Drehen (Pivot) (Rechts/Links):	90° / 90°

**GEWICHT (IMPERIAL)**

Netto (lbs):	16.8
Netto ohne Standfuss (lbs):	9.3
Brutto(lbs):	28.9

**GEWICHT (METRISCH)**

Netto (kg):	7.6
Netto ohne Standfuss (kg):	4.2
Brutto (kg):	13.1

**ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)**

Verpackung (in.):	28.3 x 20.3 x 9
Physikalisch (in.):	24.16 x 17.73~22.46 x 9.21
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	24.16 x 14.32 x 2.2

**ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)**

Verpackung (mm):	720 x 515 x 228
Physikalisch (mm):	613.7 x 450.36~570.36 x 234
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	613.7 x 363.85 x 55.8

**ALLGEMEIN**

Normen:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NRCan, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
VERPACKUNGSGEHALT:	VP2776T-4K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.4; Male-Male) x1, HDMI Cable (v2.1; Male-Male) x1, TBT4 Cable (Male-Male) x1, USB Type-C to Type-A 3.2 Gen2 Cable (Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
Energieverwaltung:	Energy Star standards, EPEAT