

Kabelloser 2D Long Range LED- Barcodescanner

**Wireless 4.2 und 2,4 GHz mit USB-A-Nanoempfänger, 450 mm
Scanreichweite, 60 Scans pro Sekunde, 100K Lux, Handscanner,
robustes Gehäuse mit Schutzart IP52, schwarz**

Part No.: **154185**

EAN-13: 0766623154185 | UPC: 766623154185

Merkmale:

- Macht Dateneingabe einfacher, effizienter und fehlerfreier - ideal für Ladengeschäfte und automatisierte Prozesse
- Breites Scanfeld sorgt für schnelle, präzise Abtastung bei einer Reichweite bis zu 450 mm
- Erkennt zahlreiche gängige 1D- und 2D-Symbologien wie UPC, EAN, QR Code, Data Matrix, PDF417 und viele mehr
- Gehäuse mit Schutzart IP52 zum Schutz vor Staub und Wasser in rauen Umgebungen
- Höchste Umgebungslichttoleranz von 100.000 Lux für zuverlässige Scans auch bei direkter Sonneneinstrahlung
- Keyboard Wedge Decoder zeigt Daten an, als wären diese direkt über die Tastatur eingegeben worden
- Funkreichweite bis zu 100 m auf Sichtlinie des Host-Geräts mit 2,4 GHz RF-Dongle oder bis zu 50 m mit Wireless 4.2
- Einfache Plug & Play-Installation; keine Treiber oder andere Software benötigt
- Kompatibel mit Windows®, Android™, iOS®, Chrome OS®, iPadOS® und Linux®
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität für 80.000 Scans mit einer Akkuardung
- Ideal zur Verwendung mit der Manhattan Barcodescanner-Halterung #154192 für bequemes, freihändiges Arbeiten
- 1 m USB-A auf USB-C-Ladekabel im Lieferumfang
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- FCC

Allgemein:

- Unterstützt 1D- und 2D-Barcodes
- Scanlichttyp: LED
- Scantiefe (Reichweite): 450 mm
- Scanrate: 60 Scans pro Sekunde
- Auflösung
 - 1D: 3 mil/0,076 mm
 - 2D: 7 mil/0,18 mm
- Sensorgröße: 1280 (H) x 800 (V) Pixel
- Field of view (FoV): Horizontal -45°, Vertikal -36°
- Druck-Kontrastverhältnis (PCR): 20%
- Lesebestätigung: Signalton und LED
- Umgebungslichtverhältnisse: bis zu 100.000 lux (Sonnenlicht)
- Sturzfestigkeit: 1,2 m auf Betonoberfläche
- MTBF: 50.000 Stunden
- Akkutyp: Li-Ion 3,7 V / 2000 mA (fest verbaut)
- Ladeport: USB-C
- Akkuladezeit: ca. 5 Stunden
- Knopf: Auslöser

Unterstützte Codes

- 1D-Symbologien: UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, ISSN, UCC/EAN-128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, Code11, China Post, MSI, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded
- 2D-Symbologien: Aztec, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, PDF417, Micro PDF, HANXIN, MicroQR Code, Dotcode, GridMatrix
- Unterstützt OCR-B-Zeichen

Physische Details

- Abmessungen (L x B x H): 172 x 67 x 87 mm
- Nettogewicht: 195 g
- Bruttogewicht: 320 g
- Gehäuse: ABS-Kunststoff, Schutzklasse IP52

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: -10 – 50°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 20 - 95% RH

Elektrische Details

- Spannung: DC 5,0 V
- Stromaufnahme:
 - 130 mA (Standby)
 - <280 mA (Betrieb)

Lieferumfang

- 2D LED Long Range Barcodescanner
- Ladekabel, USB-A auf USB-C, 1 m
- Anleitung





Stand not included
Stand SKU: 154192