

Eaton NG5POE-M2

5-Port 2.5Gigabit Unmanaged Netzwerk Switch mit 4 PoE+, 55W Budget



Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Tripp Lite series unmanaged ethernet switch
KATALOGNUMMER	NG5POE-M2
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	4.33 in
PRODUKTHÖHE	1.02 in
PRODUKTBREITE	6.3 in
PRODUKTGEWICHT	1.1 lb
EINHALTUNG(EN)	TAA-konform RoHS CE-Kennzeichnung IEEE-Zertifizierung UKCA FCC Klasse B
ZERTIFIKAT(E)	EN 55032 NOM EN 55035
UPC	037332287168

Produktspezifikationen

TYP	• Lüfterlos • Unverwalteter Netzwerk-Switch
------------	---

BEMESSUNGSFREQUENZ	50/60 Hz
---------------------------	----------

EINGANGSSTECKERTYP	NEMA 5-15P Schuko
---------------------------	----------------------

VERPACKUNGSGEHALT	NG5POE-M2 5-Port 2,5 Gb Unverwalteter Schalter Externe Stromversorgung NEMA 5-15P auf C13 Netzkabel, 1,5 m (5 ft.) Schuko-zu-C13- Netzkabel, 1,5 m (5 ft.) Befestigungsfüße aus Gummi Benutzerhandbuch
--------------------------	---

PRODUKTHIGHLIGHTS	Capable of 2.5 Gb Ethernet network speeds ideal for high-bandwidth applications Supports PoE to save you expense and effort of powering PoE devices individually 5 twisted-pair auto- negotiable RJ45 ports support auto MDI/MDIX functionality Unused ports shift into low-power state without interrupting network connection IEEE friendly: supports 802.3az Energy Efficient Ethernet standards
--------------------------	---

FORMFAKTOR	Desktop Wandbefestigung
-------------------	----------------------------

VOLTAGE COMPATIBILITY (VAC)	100 - 240 V AC
--	----------------

NETZWERKKOMPATIBILITÄT	100 Mbps (Fast Ethernet) 1 Gbps (Gigabit) 2.5 Gbps
-------------------------------	---

ANZAHL PORTS (SONSTIGE)	6
--------------------------------	---

LEISTUNGS-AUFNAHME - MAX.	90.2 W
ANSCHLUSSLEISTUNG - EINZELHEITEN.	58W (maximum)
ELECTRICAL CONSUMPTION (MAX POE LOAD)	70W
STROMVERBRAUCH (MAX.)	90.2W
POE-FÄHIGKEIT	30 W (802,3 at)
POE-LEISTUNGSBUDGET (WATT)	70
POE-UNTERSTÜTZTE PORTS	4
ANSCHLÜSSE - EINZELHEITEN	(x5) 2.5Gigabit RJ45 Ethernet Anschlüsse 1x 10Gb SFP+ Anschluss
FARBE	Schwarz
KABELLÄNGE	5 ft
UNTERSTÜTZTE FORMFAKTOREN	Desktop, Wall mount
MATERIAL	Metal
BETRIEBSTEMPERATUR	0° to 104°F (0° to 40°C)
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 °C bis 40 °C (0 °F bis 104 °F)
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	5% - 90%, RH (Non-condensing)
LAGERTEMPERATURBEREICH	-40° bis 70 °C (-40° bis 158 °F)
NETWORK COMPATIBILITY DETAILS	Automatisch aushandelbar
LED INDICATOR	(x1 Grün) PWR, (x4 Grün) PoE, (x1 Grün) PoE/Max, (x6 Bernstein) 100M/1000M Link, (x6 Grün) 2,5 GB Link
SFP UPLINK PORTS	1
SFP UPLINK PORTS DETAIL	(x1) 10Gb SFP+ Anschluss
LAGERUNG FEUCHTIGKEITSBEREICH	5% - 90%, RH (Non-condensing)
SCHALTVERMÖGEN	45Gbps
SCHALTVERMÖGEN - EINZELHEITEN	5Gbps pro Anschluss mit Vollduplex
JUMBO FRAMES	12000
MAC ADDRESSES	4000
LÜFTER (TYP/ANZAHL)	Fanless
NETZWERKWECHSELPORTS	10/100/1000 (RJ45)
POE-TYP	Typ 2 PoE+ (30 W,

Downloads

PROJEKTNAME:

PROJEKTNUMMER:

ERSTELLT VON:

DATUM:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen
Netzwerken und erhalten Sie aktuelle
Produkt- und Supportinformationen.

