



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Linienlaser

GLL 18V-120-33 CG



Unaufhaltsamer 18V-Linienlaser für hohe Genauigkeit bei rauen Bedingungen

Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120 m
Arbeitsbereich	bis zu 35 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m

Bestellnummer 0 601 065 100

Technische Daten

Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V, 12,0 V
Laserdiode	500 – 540 nm, < 10 mW
Betriebstemperatur	-10 – 40 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	bis zu 35 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Nivellierzeit	3 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65 (außer für Akku und Akkuadapter)
Stromversorgung	18V-Li-Ion-Akku, 12 V-Li-Ionen-Akku, 4 x 1,5-V-LR14 (C)
Betriebsdauer, max.	20 h (18V 4Ah Li-Ion), 8 h (12V 2Ah Li-Ion), 8 h (4 x C, Energiesparmodus) in 3-Linien-Modus
Stativ-Gewinde	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	1,3 kg
Farbe Laserlinie	grün
Projektion	3 x 360° Linie

Kompatible Laser-Empfänger	LR 7
Gewicht mit 4,0Ah-Akku	1,9 kg
Gewicht mit Alkalinebatterien	1,8 kg



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Einfacher Wechsel zwischen den Batterytypen 18V-Akku, 12V-Akku und Alkali-Batterien Typ C, um Ausfallzeiten zu vermeiden
- Gummiverstärktes Gehäuse und Laserfenster sowie IP65-Schutz für sorgenfreies Arbeiten an den rauen Arbeitsorten
- Sichere Befestigung und genaues Arbeiten leicht gemacht dank integrierter Halterung mit starken Magneten und Dreh-Feineinstellung

