

47487106

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable Einbaulage, Berker K.1, anthrazit matt, lackiert

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz), Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, Klappdeckel geöffnet in Endstellung arretierbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Strom

Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte

- Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung

Werkstoff

Designlinienfarbe	anthrazit
Farbe	anthrazit
Farbe	anthrazit grau
RAL Farbe	RAL 7021 - Schwarzgrau
Material / Verarbeitung	lackiert
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm

Montage

Montageart	Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar, mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1:2021-02

- mit Steckklemmen

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	Beschriftungsfeld
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	in 45°-Stufen variable Einbaulage

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Schutzart	IP20
Erhöhter Berührungsschutz	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz	nach VDE 0620-1:2021-02
- erhöhter Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker K.1

Hinweis

Hinweistext	Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.