

AUSLAUF
-TYPE



Jalousieaktor, 6 A 8-fach

Funktionen im Überblick

- 230 V~, 50 Hz, 8 x 6 A
- Zum Steuern von 8 unabhängigen Jalousiegruppen.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
- Nennfrequenz: 45 Hz / 65 Hz
- Ausgänge: 8 Umschalter
 - Lastart: AC1/AC3
 - Nennstrom: 6 A
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
- Teilungseinheit: 8
- Teilungseinheiten: 8
- ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
- Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6196/80-102
Bestell-Nr:	2CKA006151A0218
EAN:	4011395132395
Zolltarifnummer:	85389091
Preisgruppe:	45
Preis:	528,00 EUR zzgl. MwSt.

Downloads

Bedienungsanleitung

» [Montage- und Betriebsanleitung](#)

Technisches Handbuch

» [Produkthandbuch](#)

Zertifikate

» [EU-Konformitätserklärung](#)

Software

- » ETS4/ETS5 Applikation , V 1.4, 24.07.2017
- » ETS3 Applikation , V 1.4, 24.07.2017
- » i-bus Tool