

# AG 16-125 INOX | Winkelschleifer AG 16-125 INOX

Article: 4933407345



- Staubgeschützter 1520 WProTector-Motor für eine lange Lebensdauer.
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung.
- Optimale Drehzahl für Fächerschleifscheiben.
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel.
- Schutzhauben-Schnellverstellung.
- Optimal geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl.
- Netzkabel 4 m.

	AG 16-125 INOX
Artikelnummer	4933407345
Geliefert in	-
Gewicht (kg)	2.5
Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	2000 - 7600
Leistungsabgabe (W)	910
Leistungsaufnahme (W)	1520
Max. Schnitttiefe (mm)	33
Ø (mm)	125
Schalldruckpegel (dB(A))	89.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schalleistungspegel (dB(A))	100
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Spindeldurchmesser	M 14
Variable Geschwindigkeit	Ja
Vibration Schleifen (m/s <sup>2</sup> )	6.8
Vibration Schleifen (m/s <sup>2</sup> )	5.4
Vibration Schleifen Unsicherheit (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibration Schleifen Unsicherheit (m/s <sup>2</sup> )	1.5