



Skymaster DX - 44841

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung
 und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
7.9 m	max. 150 kg	natur	1.1 m	10 Jahre



Gewicht 22.3 kg	Holmhöhe 85 mm	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 7.2 m	Leiterlänge, eingefahren 3.26 m	Länge als 2-tlg. Angelegtr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 5.25 m
Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt
Sprossenanzahl 11	Sprossenanzahl 3 × 11	Stufentiefe 38 mm	Transportabmessungen 3.270 mm × 500 mm × 200 mm	