
KATHREIN
Digital Systems GmbH



Artikel-Nr.: 274197
Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Stabiles Druckgussgehäuse
- Mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen mit Durchmesser 55-65 mm
- Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar
- Anschlussdose für Einzelanlagen, Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in Anlagen mit zwei Niederführungskabeln (z. B. für Twin-Receiver)
- Mit Gleichspannungs-Durchlass über beide Anschlüsse (max. 24 V/1 A, 22-kHz- und DiSEqC™-Signal)

Hersteller: Kathrein

ESD 08

Produktinformationen "ESD 08"

Einzelanschlussdose 2fach - 0,15-2400 MHz - für zwei getrennte Zuleitungen - DC-Durchlass - Anschlussdämpfung: VHF/UHF 0,2 dB, SAT 0,5 dB

Typ:	ESD 08
Bestell-Nr.:	274197
Anschlussdämpfung Radio 0,15-30 MHz (AM):	0,2 dB
Anschlussdämpfung Radio 5-47 MHz (Rück):	0,2 dB
Anschlussdämpfung Radio 47-68 MHz (Band I):	0,2 dB
Anschlussdämpfung Radio 87,5-108 MHz (FM):	0,2 dB
Anschlussdämpfung Radio 118-470 MHz (VHF):	0,2 dB
Anschlussdämpfung Radio 470-1006 MHz (UHF):	0,2 dB
Anschlussdämpfung Radio 950-2150 MHz (Sat-ZF):	0,4 dB
Anschlussdämpfung Radio 2150-2400 MHz (Sat-ZF):	0,4 dB
Anschlussdämpfung TV 0,15-30 MHz (AM):	0,2 dB
Anschlussdämpfung TV 5-47 MHz (Rück):	0,2 dB
Anschlussdämpfung TV 47-68 MHz (Band I):	0,2 dB
Anschlussdämpfung TV 87,5-108 MHz (FM):	0,2 dB
Anschlussdämpfung TV 118-470 MHz (VHF):	0,2 dB
Anschlussdämpfung TV 470-1006 MHz (UHF):	0,2 dB
Anschlussdämpfung TV 950-2150 MHz (Sat-ZF):	0,4 dB
Anschlussdämpfung TV 2150-2400 MHz (Sat-ZF):	0,4 dB
Verpackungseinheit/Gewicht:	10 (50)/0,85-1,1 St./kg

¹) Zwischen zwei Teilnehmern

KATHREIN Digital Systems GmbH
Anton-Kathrein-Straße 1–3
83022 Rosenheim, Germany
www.kathrein-ds.com
info@kathrein-ds.com

KATHREIN Digital Systems GmbH, Vertrieb
Anton-Kathrein-Straße 1–3
83022 Rosenheim, Germany
www.kathrein-ds.com/vertrieb/
info@kathrein-ds.com

Technische Beratung für den Fachhandel:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Eiselauer Weg 13, 89081 Ulm, Germany
support@kathrein-ds.com
Telefon: +49 731 270 909 70