

# Produktinformation

## Akku-Schlagschrauber 14,4 V



EAN: 0088381692281

### DTD137Y1J

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Leerlaufdrehzahl Stufe 1   | 0-1.100 min <sup>-1</sup> |
| Leerlaufdrehzahl Stufe 2   | 0-2.100 min <sup>-1</sup> |
| Leerlaufdrehzahl Stufe 3   | 0-3.400 min <sup>-1</sup> |
| Leerlaufschlagzahl Stufe 1 | 0-1.100 min <sup>-1</sup> |
| Leerlaufschlagzahl Stufe 2 | 0-2.600 min <sup>-1</sup> |
| Leerlaufschlagzahl Stufe 3 | 0-3.600 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart            | 175 Nm                    |
| Werkzeugaufnahme           | 1/4"                      |
| Akkuspannung               | 14,4 V                    |
| Akkukapazität              | 1,5 Ah                    |
| Maße (LxBxH) mm            | 119x79x238                |
| Gewicht                    | 1,4 kg                    |



#### Lieferumfang:

MAKPAC Gr.2  
Tiefzieheteil f. MAK PAC  
Akku BL1415N 14,4 V 1,5 Ah  
Einhängebügel  
Flachrundkopfschraube M4x12

#### Best.-Nr.:

821550-0  
837670-0  
196875-4  
346449-3  
266622-8

- Lieferung ohne Ladegerät
- Lieferung enthält einen Akku 1,5 Ah gratis
- Produkt gehört zum SystemKIT-Sortiment
- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Gehäuselänge nur 119 mm
- T-Modus zum optimalen Verarbeiten von Teks-Selbstbohrschrauben
- Aufwändiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Mit LED

Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>) 95 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>) 106 dB(A)  
Vibration Schlagschrauben bei Vollast 11 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>

K-Wert Geräusch 3 dB(A)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Stand: 19-12-2016

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

[www.makita.de](http://www.makita.de)