





ZEITSCHALTUHR INNEN MECHANISCH KOMPAKT 48 SCHALTZEITEN SILBER ZEITSCHALTUHR MECHANISCH

Art. Nr.
0025200703

EAN
4006341683977

Typ
20GD/3A

HOMEComfort & Sicherheit



- AUTOMATISCH - komfortables, zeitgesteuertes Schalten von elektrischen Geräten in Haus und Wohnung wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarium oder Terrarium, Rollläden und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.
- FLEXIBEL - schnelle und einfache Einstellung für 48 Ein-/ Ausschaltzeiten pro Tag, der minimale Schaltabstand ist 30 min.
- PRAKTISCH - als Zwischenstecker zum Einstecken in eine übliche Steckdose, mit integriertem Schalter für Ein- / Aus- und zeitgesteuertem Schalten (1-polig)
- LANGLEBIG - kompaktes und stabiles Gehäuse mit mechanischem, leisem Uhrwerk, Abmessungen (LxBxH): 107 mm x 58 mm x 70 mm
- SICHER - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose und einer hohen Schaltleistung bis 3.680 W

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Automatisch Schalten Uhren
Artikelnummer	0025200703
EAN-Nummer	4006341683977

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Zwischenstecker
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Ausführung der Oberfläche	lackiert
Ausführung	Schutzkontakt
Nennstrom	16.000 mA
Ausführung der Steckdose	Schutzkontaktsteckdose

Nennspannung	230 V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	1
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Leistung	3.680 W
Kürzeste Schaltzeit	30 min
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 25°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Batterietyp System	
Farbe	Silber
Länge netto mm	107 mm
Breite netto mm	58 mm
Höhe / Tiefe netto mm	70 mm
Gewicht netto gr	112 g
Beschreibung	Die praktische Zeitschaltuhr in kompakter Bauform eignet sich ideal zum automatischen und effizienten steuern Ihrer elektrischen Geräte wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarien oder Terrarien, Rollläden und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.. Sparen Sie Strom und Geld mit dem sinnvollen Einsatz der analogen Zeitschaltuhr durch Abschaltung von stromverbrauchenden Stand-by Funktionen, Nachtabstaltung verschiedener elektrischer Verbraucher oder zeitlich geplante Steuerung von Elektrogeräten wie z.B. Waschmaschine, Trockner oder andere. Die mechanische Schaltuhr punktet durch die schnelle und kinderleichte Handhabung. Einfach die Schaltstifte für die gewünschten Zeiten auf Ein-/Ausschalten stellen, die Drehscheibe der Uhr auf die aktuelle Uhrzeit drehen, in eine Steckdose stecken und den Stecker Ihres elektrischen Gerätes einstecken. Für einen Tag können Sie bis zu 48 täglich wiederholende Schaltzeiten einstellen, der kleinste Schaltabstand ist hierbei 30 Minuten. Die Uhr bietet ein zuverlässiges und lauffähiges Uhrwerk in einem kompakten und stabilen Kunststoffgehäuse. Die Steckdose ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet.
Batterie Anzahl & Typ	*
Volumen in cm³	434 cm³
Lastart (ZSU)	Ohmsch (3680 W) Induktiv (2 A / 460 VA)
Uhrentyp (ZSU)	Tagesuhr (EV007823)
Funktionen (ZSU)	Dauerbetrieb möglich Tagesprogramm (24h) manuelles Schalten möglich
Anzahl Schaltzeiten pro Tag (ZSU)	48

MEDIA

Erhöhter Berührungsschutz (früher:Kinderschutz)

