INFORMATIONEN ZU

FI G 4 40/030-4F

FI G 4 40/030-4F - FI-Sch. 4P Typ G -4F 40A, 30mA, 4TE für Austria



Allgemeine Informationen

Produkttyp	FI G 4 40/030-4F
Bestellnummer	4TQA605786R0000
EAN	5413656057864
Beschreibung	FI G 4 40/030-4F - FI-Sch. 4P Typ G -4F 40A, 30mA, 4TE für Austria
Beschreibung	Sicher und zuverlässig: Höchster Isolationsgrad IP20, Hintersteckschutz, Knebelsperre, plombierbare Anschlüsse, Schaltstellungsanzeige. Anwenderfreundlich: Beschriftungsfeld, Herausnahme aus dem Sammelschienverbund möglich. Multifunktional: Beidseitige Anbaumöglichkeit an einem Gerät, Ein Gerätetyp für alle Hauptfunktionen, Fernauslöser und Unterspannungsauslöser, Erweiterung durch anreihbare Hilfsfunktionen. Einfach zu installieren: Der neue Hutschienenclip ermöglicht die Entnahme aus dem Sammelschienverbund, Ein Gerät für beidseitige Montage, 4-fach kombinierbar, Hohes Anzugdrehmoment 4,5 Nm, Großzügig dimensionierte Anschlußklemmen: Leitungsschutzschalter 35mm².

Abmessungen

Tiefe	0.0700 m
Breite	0.0720 m
Länge	0.0910 m
Gewicht	0.3670 gr

Bestellinformationen

Mindestbestellmenge	1 piece
Zollnummer	85362010

Spezifizierung

Polzahl	4
Bemessungsspannung in V	400
Bemessungsstrom in A	40
Bemessungsfehlerstrom in A	0.03
Montageart	DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ	sonstige
Selektiver-Typ	nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw) in kA	-
Stoßstromfestigkeit in kA	-
Frequenz	50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Schutzart (IP)	IP20
Baugröße (nach DIN 43880)	-
Breite in Teilungseinheiten	4
Einbautiefe in mm	44
Kurzzeitverzögerter Typ	ja

Klassifizierung

EC000003	Fehlerstrom-Schutzschalter