



USB 3.2 Typ C auf M.2 NVMe & SATA SSD Docking & Clone Station

No.: 43359

Simultaner Zugriff auf eine M.2 NVMe und eine SATA SSD oder Offline-Klonen von einer M.2 NVMe SSD zu einer 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD oder umgekehrt

Beschreibung

- Erlaubt schnellen und simultanen Zugriff auf eine M.2 NVMe SSD und eine SATA SSD/HDD
- Ermöglicht Offline-Klonen von einer M.2 NVMe SSD auf eine 2,5 oder 3,5 SATA SSD/HDD und umgekehrt
- Unterstützt USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed-Datentransferraten bis 10Gbit/s
- Kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ C oder A
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die Lindy USB 3.2 Gen 2 Typ C M.2 NVMe & SATA SSD/HDD Docking & Clone Station bietet HighSpeed-Docking und Klonfunktionen. Sie unterstützt das gleichzeitige Lesen und Schreiben auf eine M.2 NVMe SSD und eine SATA SSD/HDD sowie das Offline-Klonen (Kopieren von Daten ohne Verbindung zu einem Host-Computer) von einer M.2 NVMe SSD auf eine 2,5 oder 3,5 SATA SSD oder HDD und in umgekehrter Richtung.

Diese Docking & Clone Station ist ein ideales Tool für Systemintegratoren, Computertechniker und IT-Abteilungen für schnelle Backups oder Datenwiederherstellung.

Das 'Klonen' erfolgt bitweise (einschließlich Betriebssystem und Partitionen) von der Quelle auf die Zielfestplatte/-SSD und eignet sich somit optimal zum Upgraden auf eine HDD oder SSD mit höherer Kapazität.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Technische Details

Spezifikationen

- Schnittstelle: USB Typ C auf M.2 NVMe und SATA
- Schnittstellen-Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 2, PCIe Gen 3x2, SATA 3.0
- Unterstützte Bandbreite: 10Gbit/s, 15.75Gbit/s, 6Gbit/s
- Chipsatz: JMS581D
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C oder Typ A

Spezielle Eigenschaften: -

Anschlüsse

Eingänge: 1 x USB Typ C (Buchse)

Ausgänge: 1 x PCIe-basierte M.2 (M Key und M+B Key), SATA 22 Pin (Stecker)

Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.5mm DC-Buchse

Spezifikationen

Schnittstelle: USB Typ C auf M.2 NVMe und SATA

Schnittstellen-Standard: USB 3.1 Gen 2, PCIe Gen 3x2, SATA 3.0

Unterstützte Bandbreite: 10Gbit/s, 15.75Gbit/s, 6Gbit/s

Chipsatz: JMS581D

Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C oder Typ A

Spezielle Eigenschaften: -

Physische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen HxBxT: 102x67.5x14.5mm (4.02x2.66x0.57in)

Kabellänge (montiert): -

Gehäusematerial: Aluminium & Kunststoff

Nettogewicht Gerät/e: 0.075kg (0.17lb)

Betriebstemperatur: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Lagertemperatur: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)

Feuchtigkeit: 0 - 80% RH (nicht kondensierend)

Leistungsaufnahme: 12VDC 2A

Farbe: Silber und weiß

Sonstiges

Verpackungsart: Karton

Verpackungsmaße: 160x110x100mm (6.3x4.33x3.94in)

Gesamtgewicht: 0.35kg (0.77lb)

Garantie (Jahre): 2

Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Lieferumfang

USB 3.2 Typ C auf M.2 NVMe & SATA SSD Docking & Clone Station

12V DC 2A Multi-Country Netzteil

USB 3.2 Gen 2 Typ C an Typ C/A Kabel, 26cm

Aluminiumunterlage

Wärmeleitpad aus Silikon

M.2 Gummihalterung

Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

No.: 43359

EAN: 4002888433594