HD40EL

Luftreiniger mit Befeuchtungsfunktion

Luftreiniger mit Plasmacluster-Ionentechnologie, 3-stufiges Filtersystem, für Räume bis 26 m² (21 m² mit Befeuchtungsfunktion).



HIGHLIGHTS

Die Plasmacluster-Ionentechnologie, die positive und negative Ionen ausgibt, ist wirksam in den folgenden Anwendungsbereichen:

- Abtöten von Bakterien, Viren, Allergenen, Schimmel
- Entfernung von Gerüchen und statischer Elektrizität
- Verbesserung der Hautfeuchtigkeit

Wirksame Luftreinigung dank 3 Filterstufen und perfekte Luftzirkulation garantiert durch den um 20° gebogenen, rückseitigen Ablass der Luft

Modus „Ionendusche“ für extrahohe Ionendichte

Befeuchtungsleistung: 440 ml/h

Tankkapazität: 2,5 l

Luftstrom: 60 - 216 m³/h







Merkmale Luftreiniger

Reiniger-Typ	Kombination der Plasmacluster-Ionentechnologie - 3-stufiges Filtersystem - Befeuchter
Reiniger-Technologie	Plasmacluster Ion Technology – Zuhause unbeschwert aufatmen: Die einzigartige Plasmacluster Ion Technologie geht mit positiven und negativen Ionen sicher und natürlich gegen störende und beeinträchtigende Viren, Keime und Gerüche in der Raumluft vor. Zugleich wird statische Elektrizität reduziert. Die Wirksamkeit wurde in umfangreichen Studien belegt. So kannst du frische, saubere Luft genießen und dich einfach wohl fühlen.
PCI-Funktion/Ionenfunktion	PCI / 7000
Filtersystem	3 Typen: Vorfilter, Geruchsfilter, HEPA-Filter
Verfügbare Einstellungen	6: Auto / Advanced Auto / Max / Med / Low / Pollen
Luftströmungswinkel	20°
Integrierte Sensoren	Staubsensor, Feuchtigkeitssensor, Temperatursensor
Anwendbarer Bereich (ohne Feuchtigkeitsfunktion)	bis zu 26 m^2
Anwendbarer Bereich (mit Feuchtigkeitsfunktion)	bis zu 21 m^2
Luftdurchsatz (m^3/h)	60 - 216
Befeuchtungsleistung (ml/h)	190 - 440
Tankinhalt (l)	2,5
Geräuschpegel (dB)	23 - 47
Lebensdauer der Filter	10 Jahre

Design

Griffe	Integriert
Luftreiniger Gehäusematerial	Kunststoff
Luftreiniger Gehäusefarbe	Hellgrau

Leistungsinformationen

Leistungsanforderungen	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Stromverbrauch	5 – 25
Stand-by-Stromverbrauch	0,9
Stecker	Ja

Logistik Informationen

Nettogröße (B x H x T in mm)	399 x 615 x 230
Kartongröße (B x H x T in mm)	437 x 657 x 263
Nettogewicht (kg)	7,9
Bruttogewicht (kg)	9,7
Anzahl auf einer Palette	18
Packungsinhalt	Produkt, Handbuch, Garantiekarte
EAN	4974019102030