



Produktseite

TISCHBOHRMASCHINE GTB16/500 VARIO

Art.-Nr.: 55220

Ausstattung:

- Keilriemenantrieb mit stufenloser DrehzahlEinstellung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Positionslaser
- Keilriemenspannsystem
- Kugelgelagerte Bohrspindel
- Hohe Spindelrundlaufgenauigkeit (<0,02 mm)
- Zahnkranzbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 245 x 245 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 245 mm
- Max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 420 mm
- Standfußgröße 410 x 245 mm mit Langlöcher für Schraubstockbefestigung
- Klappbarer Späneschutz mit Microschalter
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung
- Notaus-Schalter
- LED Arbeitslicht

Lieferumfang: Zubehör:

- Maschinenkopf Säule
- Fußplatte
- Arbeitstisch
- Zahnkranzbohrfutter
- Späneschutz
- Kegeldorn MK2/B16
- Austriebkeil

optionales Zubehör:

- Art-Nr.: 38318 Maschinenschraubstock 75 mm
- Art-Nr.: 38319 Maschinenschraubstock 100 mm
- Art-Nr.: 38320 Maschinenschraubstock 125 mm
- Art-Nr.: 38307 Nutenstein 13,5 x 8,5 mm M10
- Art-Nr.: 38327 Bohrerersatz MK2 8 tlg.
- Art-Nr.: 38325 ZAHNKRANZBOHRFUTTER B16, 16mm
- Art-Nr.: 38332 SCHNELLSPANNBOHRFUTTER 16 MM B 16

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzklasse:	I
Motorleistung (P1):	500 W
Motordrehzahl:	290-2500 1/min
Spindelhub:	90 mm
Anzahl der Stufen:	stufenlos
Ausladung:	155 mm
max. Bohrfutterspannweite:	16 mm
min. Bohrfutterspannweite:	1 mm
Bohrfutterkegel:	16 B
Spindelaufnahme:	2 MK
Bohrdurchmesser für Stahl:	16 mm
Breite des Tisches:	245 mm
Tiefe des Tisches:	245 mm
Durchmesser der Säule:	60 mm
Länge des Anschlusskabels:	2 cm
Lärmwertangabe LWA:	72,9 dB
Maße LxBxH:	570 x 325 x 900 mm
Nettogewicht:	40 kg
Bruttogewicht:	43 kg



VE 8



L 760 x B 500 x H 290 mm

GTIN-Code

4015671600998