

Artikeldatenblatt

Schlüsselschalter



Artikel-Nr.	PG	Preis*
833.18 W	04	64,75

Schlüsselschalter

Verriegelungsplatte integriert
für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18 252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1
mit Schriftfeld 9 x 50 mm
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)!

Demontage des Gehäusedeckels nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition.

Profil-Halbzylinder (DIN 18 252) für Schlüsselschalter

mit 3 Schlüsseln
verschiedenschließend: Art.-Nr. 28
gleichschließend: Art.-Nr. 28 G1

Ersatzschlüssel

für 28 G1: Art.-Nr. 28 G1 SL

Beschriftungsfelder können Sie mit dem Graphic-Tool individuell gestalten.

10 A 250 V ~

Ausführung:

Taster (Wechsler), 1-pol.

Material:

Thermoplast

*€ exkl. MwSt.

IP Der Schutzgrad IP 44 ist gewährleistet.