LCS-8051A
ISDN PCI Card

Die ISDN Karte **LCS-8051A** ist das ideale Produkt, um Ihren PC den Zugriff auf die Welt des ISDN Netzes zu er-möglichen. Die Karte ist einfach zu installieren und zu konfigurieren, weil sie Plug und Play kompatibel ist. Die Windows-Betriebssysteme 95,OSR2, 98, NT 4.0, Me, 2000 oder XP werden die Karte auto-matisch nach dem Einbau erkennen, installieren und konfigurieren. Mit Ihrer ISDN Karte haben Sie ein ISDN Telefon, ein Anrufbeantworter, Eurofile Transfer, G3/G4 Fax Funktionen und Internet Zugang. Dieses bringt Ihnen mehr Möglichkeiten und Effizienz in die ISDN Ära.

Eigenschaften:

- Vollständige Plug und Play Kompatibilität
- Unterstützt Telefonfunktionen mit Kopfhörerset (optional)
- Unterstützt 16-bit und 32-bit CAPI Treiber für Windows 95/OSR2, Windows 98, NT, 2000, Me und XP
- Unterstützt TAPI und NDIS WAN Miniport Treiber für Windows 95/OSR2, 98, NT, 2000, Me und XP
- Unterstützt Multilink PPP (MP) für 128Kbps (zwei B Kanäle) Internet Zugang und Datenaustausch
- Unterstützt X.75, T.70NL, ISO8208, T.90, und HDLC
- Transparent Protokoll auf dem B Kanal für T-Online, AOL, CompuServe, Mailbox, Eurofile Transfer und G4 Fax.
- Unterstützt Bit-Transparenttreiber auf dem B-Kanal für Anrufbeantworter- und G3-Fax-Funktion
- Unterstützt V.110 und V.120 Bitratenadaption
- Unterstützt COM-Port-Simulation für Modem basierende Anwendungsprogramme
  Cologne HFC-S PCI A Chipsatz

Systemvorrausetzung:

1. Einen IBM kompatiblen PC mit Pentium 166MHz oder höher und mindestens 32MB RAM.
2. Einen freien Interrupt (IRQ).
3. Microsoft Windows 95/OSR2, 98, NT, 2000, Me oder XP
4. Mindestens 30MB freien Festplattenspeicher für die Treibersoftware.
5. Einen VGA kompatiblen Monitor.
6. Eine IBM oder Microsoft kompatible Maus.
7. Einen ISDN S0 Basisanschluss E-DSS1

Gruppe 3 Fax Funktion (G3) mit 14.4KBit/s senden und empfangen erfordert einen Pentium Prozessor.

Packetinhalt	ISDN-PCI-Karte, Anschlusskabel, Anleitung, Treiber/Anleitung-CD, CD mit RVS-COM Software
EAN:	4016621004101