



Dual Form Workstation & IDC Rack

SERIE: **PROFESIONAL**

WS-SR630
MODEL

UK8040630
PART NUMBER

6974560221233
EAN

Descripción

UNYKA PRO presenta la estación de trabajo, Workstation & IDC Rack de última generación, diseñada meticulosamente para el ámbito profesional. Es ideal para clientes que trabajan en entornos con aplicaciones complejas y analizan conjuntos de datos muy grandes, así como aplicaciones emergentes como la IA y la realidad virtual.

Un versátil diseño de chasis dividido con detalles de gama alta como sus asas de aluminio o la estructura reforzada, que garantiza durabilidad y resistencia.

Con un diseño inteligente de distribución de aire y compatible con refrigeración líquida 360, que permite que su sistema funcione a máxima velocidad sin sobrecalentarse y proporciona una acústica excepcional, el rendimiento será magnífico.

Además, cuenta con 8 bahías internas compatibles con 3,5" y 2.5", más dos de 2.5", junto con 8 ranuras estándar de expansión PCIe, admitiendo hasta 4 GPUs para satisfacer las demandas más exigentes del sector.

Esta innovadora propuesta de UNYKA PRO redefine los estándares en el sector, ofreciendo soluciones avanzadas para los profesionales más exigentes.

Galería



PARTE POSTERIOR



LATERAL | ABIERTA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
**Dual Form Workstation & IDC Rack
WS-SR630**

TIPO DE CHASIS	4U ATX
PLACA BASE	EEB (12" x 13") / CEB (12" x 10.5") / ATX (12" x 9.6") / MATX (9.6" x 9.6")
DIMENSIONES	630 (L) x 435 (W) x 175 (H) mm
DIMENSIONES CON TIRADOR	650 (L) x 435 (W) x 175 (H) mm
PESO	17,95 kg
COLOR	Negro / Plata
MATERIAL	ABS+PC SGCC1.2 mm
MATERIAL DEL TIRADOR	Asa de hierro + sgcc2.0 mm (externo de hierro, cubierta interna de plástico)
CONECTOR	USB 3.0 x 2 / USB Type C x 1
SLOT DE EXPANSIÓN	8 Normal
BAHÍAS INT	8 (compatibles con 3,5" y 2,5") + 2 x 2,5"
ALTURA MÁX CPU REFRIGERADOR	125 mm
DIMENSIÓN MÁX ADMITIDA TARJETA GRÁFICA	4 x 345 mm
FUENTE ALIMENTACIÓN ADMITIDA	ATX / Fuente Redundante CRPS (con soporte incluido)
FILTRO ANTIPOLVO	Si
VENTILADOR	Frontal 1 x (92 x 92 x 25 mm) *Opcional / Trasera 1 x (92 x 92 x 25 mm) Incluido / Sección Central 3 x (120 x 120 x 38 mm) Incluido (Ventiladores incluidos con conexión Molex y PWM)
VENTILADOR 120 MM	RPM 1800 ± 10% / CFM 59.0 / inH2O 2.35 / dBA 34.5 – 37.5 / MTBF 70000 h
VENTILADOR 92 MM	RPM 3500 ± 10% / CFM 64.5 / inH2O 4.6 / dBA 40.5 – 43.5 / MTBF 70000 h
COMPATIBILIDAD CON REFRIGERACIÓN LÍQUIDA	Si compatible con refrigeración líquida de 360 mediante Bracket incluido

Todas las especificaciones y características, así como el color y las versiones de software, podrían estar sujetas a cambios propios de fabricación.

*La disponibilidad de los productos podría variar según el mercado. Consulte a su proveedor para promociones y ofertas especiales.

*Todas las marcas están registradas conforme a la ley.

PACKAGING**Dual Form Workstation & IDC Rack
WS-SR630**

DIMENSIONES	813 (L) x 566 (W) x 292 (H) mm
PESO	22,20 kg
CUBICAJE	0,1343 m ³
COLOR	Marrón
MATERIAL	Cartón
CONTENIDO DEL PAQUETE	Caja Rack / Ventiladores / Tornillería
CERTIFICACIONES	CE / ROHS

Todas las especificaciones y características, así como el color y las versiones de software, podrían estar sujetas a cambios propios de fabricación.

*La disponibilidad de los productos podría variar según el mercado. Consulte a su proveedor para promociones y ofertas especiales.

*Todas las marcas están registradas conforme a la ley.



Dual Form Workstation & IDC Rack

SERIE: **PROFESSIONAL**

WS-SR630
MODEL

UK8040630
PART NUMBER

6974560221233
EAN

Description

UNYKA PRO presents its latest-generation Workstation & IDC Rack, meticulously designed for the professional environment. It is ideal for clients working in settings with complex applications and analyzing very large datasets, as well as emerging applications such as AI and virtual reality.

Featuring a versatile split-chassis design with high-end details like aluminum handles and a reinforced structure, ensuring durability and strength.

In addition, it features 8 internal bays compatible with 3.5" and 2.5" drives, plus two additional 2.5" bays, along with 8 standard PCIe expansion slots, supporting up to 4 GPUs to meet the most demanding industry requirements.

This innovative proposal from UNYKA PRO redefines standards in the sector, offering advanced solutions for the most demanding professionals.

Galery



REAR



OPEN

TECHNICAL SPECIFICATIONS
**Dual Form Workstation & IDC Rack
WS-SR630**

TYPE CHASSIS	4U ATX
MOTHERBOARD	EEB (12" x 13") / CEB (12" x 10.5") / ATX (12" x 9.6") / MATX (9.6" x 9.6")
DIMENSIONS	630 (L) x 435 (W) x 175 (H) mm
DIMENSIONS WITH HANDLE	650 (L) x 435 (W) x 175 (H) mm
WEIGHT	17,95 kg
COLOUR	Black / Silver
MATERIAL	ABS+PC SGCC1.2 mm
HANDLE MATERIAL	Iron handle + sgcc2.0mm (iron external, plastic internal cover)
CONNECTOR	USB 3.0 x 2 / USB Type C x 1
EXPANSION SLOT	8 Normal
BAY	8 (compatible with 3.5" and 2.5") + 2 x 2.5"
MAXIMUM CPU COOLER HEIGHT	125 mm
MAXIMUM SUPPORTED GRAPHICS CARD LENGTH	4 x 345 mm
POWER SUPPLY ADMITTED	ATX / Redundant CRPS Power Supply (with support)
ANTI DUST FILTER	Yes
FAN	Front 1 x (92 x 92 x 25 mm) *Optional / Rear 1 x (92 x 92 x 25 mm) Included / Center Section 3 x (120 x 120 x 38 mm) Included (Fans included connection Molex y PWM)
FAN 120 MM	RPM 1800 ± 10% / CFM 59.0 / inH2O 2.35 / dBA 34.5 – 37.5 / MTBF 70000 h
FAN 92 MM	RPM 3500 ± 10% / CFM 64.5 / inH2O 4.6 / dBA 40.5 – 43.5 / MTBF 70000 h
COMPATIBILITY WHITH LIQUID COOLING	Yes, compatible with 360mm liquid cooling using the included bracket.

*All specifications and features, as well as color and software versions, may subject to manufacturing changes.

*The availability of the products may vary according to the market. Consult your supplier for promotions and special offers.

*All brands are registered according to the law.

PACKAGING**Dual Form Workstation & IDC Rack
WS-SR630**

DIMENSIONS	813 (L) x 566 (W) x 292 (H) mm
WEIGHT	22,20 kg
CUBIC CAPACITY	0,1343 m ³
COLOUR	Brown
MATERIAL	Paperboard
PACKAGE CONTENT	Rack Case / Fans / Screws
CERTIFICATIONS	CE / ROHS

*All specifications and features, as well as color and software versions, may subject to manufacturing changes.

*The availability of the products may vary according to the market. Consult your supplier for promotions and special offers.

*All brands are registered according to the law.



Dual Form Workstation & IDC Rack

SERIE: **PROFESSIONAL**

WS-SR630
MODEL

UK8040630
PART NUMBER

6974560221233
EAN

Descrição

A UNYKA PRO apresenta o seu mais recente Workstation & Rack IDC de última geração, meticulosamente projetado para o ambiente profissional. É ideal para clientes que trabalham em ambientes com aplicações complexas e análise de grandes conjuntos de dados, bem como aplicações emergentes como IA e realidade virtual.

Apresenta um design de chassis dividido versátil, com detalhes de alta qualidade, como alças de alumínio e uma estrutura reforçada, garantindo durabilidade e resistência.

Além disso, possui 8 baias internas compatíveis com unidades de 3,5" e 2,5", mais duas adicionais de 2,5", bem como 8 ranhuras de expansão PCIe padrão, suportando até 4 GPUs para responder às exigências mais elevadas do setor.

Esta proposta inovadora da UNYKA PRO redefine os padrões do setor, oferecendo soluções avançadas para os profissionais mais exigentes.

Galeria



TRASEIRA



ABERTA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
**Dual Form Workstation & IDC Rack
WS-SR630**

TIPO DE CHASSIS	4U ATX
MOTHERBOARD	EEB (12" x 13") / CEB (12" x 10.5") / ATX (12" x 9.6") / MATX (9.6" x 9.6")
DIMENSÕES	630 (L) x 435 (W) x 175 (H) mm
DIMENSÕES COM ALÇA	650 (L) x 435 (W) x 175 (H) mm
PESO	17,95 kg
COLOUR	Preto / Prata
MATERIAL	ABS+PC SGCC1.2 mm
MATERIAL DA ALÇA	Alça de ferro + sgcc 2.0mm (externo de ferro, capa interna de plástico)
CONECTOR	USB 3.0 x 2 / USB Type C x 1
SLOT DE EXPANSÃO	8 Normal
BAIAS	8 (compatíveis com 3,5" e 2,5") + 2 x 2,5"
ALTURA MÁXIMA DO DISSIPADOR DE CPU	125 mm
COMPRIMENTO MÁXIMO SUPORTADO DA PLACA GRÁFICA	4 x 345 mm
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ADMITIDA	ATX / Fonte Redundante CRPS (com suporte incluído)
FILTRO ANTIPÓ	Sim
VENTOINHA	Frontal 1 x (92 x 92 x 25 mm) *Opcional / Traseira 1 x (92 x 92 x 25 mm) Incluída / Seção Central 3 x (120 x 120 x 38 mm) Incluídas (Ventoinhas incluídas com conexão Molex e PWM)
VENTOINHA 120 MM	RPM 1800 ± 10% / CFM 59.0 / inH2O 2.35 / dBA 34.5 – 37.5 / MTBF 70000 h
VENTOINHA 92 MM 92 MM	RPM 3500 ± 10% / CFM 64.5 / inH2O 4.6 / dBA 40.5 – 43.5 / MTBF 70000 h
COMPATIBILIDADE COM RESFRIAMENTO LÍQUIDO	Sim, compatível com resfriamento líquido de 360 mm usando o suporte incluído.

Todas as especificações e características, bem como cores e versões de software, podem estar sujeitas a alterações de fabricação. A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado. Consulte seu fornecedor para promoções e ofertas especiais. Todas as marcas são registradas de acordo com a lei.

PACKAGING**Dual Form Workstation & IDC Rack
WS-SR630**

DIMENSÕES	813 (L) x 566 (W) x 292 (H) mm
PESO	22,20 kg
CAPACIDADE CÚBICA	0,1343 m ³
COR	Marrom
MATERIAL	Cartão
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	Case Rack / Ventoinhas / Parafusos
CERTIFICAÇÕES	CE / ROHS

Todas as especificações e características, bem como cores e versões de software, podem estar sujeitas a alterações de fabricação. A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado. Consulte seu fornecedor para promoções e ofertas especiais. Todas as marcas são registradas de acordo com a lei.