

Delock Adapter DVI Stecker > DisplayPort 1.2 Buchse schwarz

Kurzbeschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann z. B. ein DisplayPort Monitor an eine freie DVI Schnittstelle des Systems angeschlossen werden.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x DVI 24+1 Stecker mit Schrauben
 - 1 x USB Typ-A Stecker (Stromversorgung)
 - 1 x DisplayPort 20 Pin Buchse
- Chipsatz: STDP2600
- DVI-D (Single Link), VGA nicht beschaltet
- DisplayPort 1.2 Spezifikation
- Signalrichtung: DVI Eingang > DisplayPort Ausgang
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Unterstützt HDCP 1.4
- Plug & Play
- Leistungsaufnahme: ca. 70 mW
- Farbe: schwarz
- Kabellängen inkl. Anschlüsse: ca. 30 cm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- Eine freie DVI 24+1 Buchse
- Eine freie USB Typ-A Buchse
- Monitor mit einer freien DisplayPort Schnittstelle
- DisplayPort Anschlusskabel

Packungsinhalt

- DVI zu DisplayPort Adapter

Artikel-Nr. 62596

EAN: 4043619625963

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen





Allgemein	
Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	DVI-D (Single Link)
	DisplayPort 1.2
	HDCP 1.4
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
Schnittstelle	
Ausgang:	1 x DisplayPort 20 Pin Buchse
Eingang:	1 x DVI 24+1 Stecker mit Schrauben
	1 x USB Typ-A Stecker (Stromversorgung)
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	STDP2600
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Maximale Leistungsaufnahme:	70 mW
Signalübertragung:	Video
	Audio
Physikalische Eigenschaften	
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	13,5 cm
Farbe:	schwarz