



Busch-Wächter® 180 flex Komplettsset mit Komfort Sensor Multilinse und Relais-Einsatz 1-fach Bewegungssensor studioweiß - future® linear

Allgemeine Informationen



Typ:	64764 UJ-84
Bestellnummer:	2CKA006800A3024
EAN:	4011395295298
EUR Listenpreis / ST:	172,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Komfort Sensor mit Multilinse, 64764-84.
Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Bestehend aus future® linear Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64764-xxx \(2CKA000073B5101\)](#)

Montage- und Betriebsanleitung Teil 2: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64811 \(2CKA000073B5091\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Montagehöhe: (Optimal) 2.2 m

Enthaltene Komponenten: Set

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: -5 ... 45 °C
(Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information: [Produkthandbuch \(.PDF\) \[DE\] Busch-flexTronics Wächter \(2CKA001373B5203\)](#)

Datenblatt, technische Information (Teil 2): [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Anzahl Ausgänge: 1

Anzahl Eingänge: Nebenstelle 1

Produktreihe: Busch-flexTronics®

Kürzeste Schaltzeit: einschalten 10 Sekunde(n)

Anschlussart Geräte: Schraube

Sensortyp: Passiv-Infrarot

Beleuchtungsstärke: 5 ... 500 lx

Anschlussart: Steckklemme

Sensor-Erfassungsbereich: 13 ... 180 °
waagrecht 13 ... 180 °

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 ... 230 V

Eingangsspannungsart: AC

Strombereich:	Maximum 80 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 ... 50 Hz
Maximale Schaltleistung:	2300 W Leuchtstofflampe 2300 V·A Halogen-Niederspannungslampen mit elektronischen Transformatoren (kapazitive Lasten) 2300 V·A Halogen-Niederspannungslampen mit magnetischen Transformatoren (induktive Lasten) 2300 V·A Glühlampe oder Halogen-Hochspannungslampen 2300 W LEDi 300 V·A
Lastart:	Retrofit-Leuchtmittel (LEDi/CFLi) Glühlampen Hochvolt-Halogenlampen Niedervolt-Halogenlampen Leuchtstofflampe
Verlustleistung:	0.3 W

Design

Designlinie:	future® linear Plattform 63
Ausführung der Oberfläche:	glänzend unbehandelt
Werkstoff:	Kunststoff Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe:	studioweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	80 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	80 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	57 mm

Abmessung):
Nettogewicht: 134 g

Einbautiefe (t₂): 25 mm

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 64764 UJ-84 \(2CKA200000E7416\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

ETIM 10: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

eClass: V11.0 : 27144007
