

DATENBLATT

19" Wandgehäuse BASIC, Tiefe 450 mm, RAL9010



Beschreibung

19" Wandgehäuse 1-teilig, Typ Flat Pack
 Stahlblechgehäuse verschraubbar, nicht vormontiert
 Fronttür vollflächig aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Dicke 4 mm), rauchfarben, gehärtet, geglättet, antistatisch
 Fronttür abschließbar, Türöffnungswinkel 120°
 Türanschlag einfach wechselbar (rechts/links)
 Seitenwände nicht abnehmbar
 Dach vorbereitet für Einbau von 2 x Einzellüftern
 Dach und Boden mit Kabeleinführung 145 x 70 mm
 Innen 2 x 19" Profilschienen, tiefenverstellbar, mit seitlicher Öffnung zur Kabeldurchführung
 Lackierung RAL7035 lichtgrau / RAL9005 (tiefschwarz) / RAL9010 (reinweiß)
 Breite 535 mm, Tiefe 450 / 600 mm
 Traglast max. 80 kg (statisch, gleichmässig verteilt)
 Schutzart IP20
 Inklusive Schlüssel
 Lieferung zerlegt in 1 Karton mit Tragegriff

Allgemeine Daten

Montage-Ebene	vorne
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Art der Lüftung	passiv
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Mit Dachblech	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-07-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

19" Wandgehäuse BASIC, Tiefe 450 mm, RAL9010

Allgemeine Daten

Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Zerlegbar	Ja
Ausführung	mit Festrahmen
Werkstoff	Stahl
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der Türen	1
Anzahl Packstücke	1

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer	Farbe
WGB-1906WS.45	19" 06HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1- teilig, Flat Pack, RAL9010	6	535 mm	304 mm	450 mm	80 kg	9010	weiß
WGB-1909WS.45	19" 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1- teilig, Flat Pack, RAL9010	9	535 mm	437 mm	450 mm	80 kg	9010	weiß
WGB-1912WS.45	19" 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1- teilig, Flat Pack, RAL9010	12	535 mm	571 mm	450 mm	80 kg	9010	weiß
WGB-1915WS.45	19" 15HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1- teilig, Flat Pack, RAL9010	15	535 mm	707 mm	450 mm	80 kg	9010	weiß

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-07-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.