

ZW500T

Länger hell – 20.000 Stunden volle Helligkeit

- Heller WXGA Laserprojektor - 5.000 Lumen
- 20.000 Stunden wartungsfreie Laser Lichtquelle bei voller Helligkeit
- Staubresistent – Von unabhängiger Stelle getestet und IP5X-zertifiziert
- Vielseitige Ausrichtungen möglich - inklusive 360° Projektion



Der professionelle Laserprojektor ZW500T bietet 5.000 Lumen bei WXGA-Auflösung (1280 x 800). Die neuesten optischen Komponenten, ein kompaktes Chassis und die staubresistente, IP5X-zertifizierte optische Einheit sind nur einige der nennenswerten Features dieses Projektors. Der ZW500T wurde entwickelt für einen wartungsfreien Betrieb - 24 Stunden am Tag. Horizontaler und vertikaler Lens Shift sind Standard, genauso wie der beeindruckende, 1,8-fache optische Zoom. Der Projektor kann ohne Einfluss auf die Performance in jeder Ausrichtung installiert werden. Die HDBaseT Anschlussmöglichkeit sorgt für zusätzliche Flexibilität.

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	5.000Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9, 16:10
Keystone Korrektur - horizontal	30
Keystone Korrektur - vertikal	30
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.76m - 7.62m (30in - 300in)
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	20.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.26:1 - 2.01:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 8.14m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens Shift	Vertikal +20, -10%Horizontal +10, -10%
Native Offset	105%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrofon, 1 x RS232, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x USB-B Service, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x RJ45, 1 x HDBaseT Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V Trigger
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	28dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	18 Sprachen: Arabisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 90%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete, verkabelte PRO AV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	370W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	10.7kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	405 x 387 x 159

