



4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub

USB-C Stecker auf vier USB-A Ports, 5 Gbit/s, Stromversorgung über USB, schwarz

Part No.: [162746](#)

EAN-13: 0766623162746 | UPC: 766623162746

Zum Anschluss von USB-Peripherie mit Typ A-Stecker an Geräte mit USB Typ C-Port

Moderne Notebooks wie das neueste MacBook sind hauchdünne - dieses ultrakompakte Format wird aber durch notorische Port-Knappheit erkauft. Mit dem Manhattan USB 3.1 Gen 1 Typ C-Hub gleichen Sie den Anschlussnotstand wieder aus. Er erweitert einen USB Typ C-Port um vier USB 3.0 Typ A-Ports, geeignet für all die USB-Peripherie mit Typ A-Stecker, die Sie jeden Tag nutzen, z. B. Tastaturen, Mäuse, externe Speichermedien und vieles mehr. Daten werden mit bis zu 5 Gbit/s übertragen und Geräte-Akkus mit 5V/1A geladen.

Alles drin, alles dran

Ein robustes Gehäuse, kompaktes Format und Stromversorgung über den USB-Port lassen keine Designwünsche offen. Einfache Plug & Play-Installation, Hot-Swap-Fähigkeit sowie das integrierte USB-Kabel runden das stimmige Anschlusspaket ab.

Merkmale:

- Erweitert ein Gerät mit USB Typ C-Anschluss um vier USB 3.0 Typ A-Ports für weitere Peripheriegeräte
- USB Typ A-Ports unterstützen USB 3.0-Übertragungsraten (5 Gbit/s) und laden mit bis zu 5V/1A
- Überspannungsschutz; Hot-Swap-fähig
- Power-LED

- Plug & Play
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- USB
- FCC
- CE
- RoHS2
- WEEE

Allgemein

- Datenübertragungsraten: 5 Gbit/s
- 1 Upstream-Port mit integriertem Kabel, Standard-C-Stecker
- 4 Downstream-Ports, Standard-A-Buchse
- Bis zu 1A Stromausgangsleistung gesamt
- Stromversorgung über den USB-Port
- Überspannungsschutz

Anschlüsse

- USB Typ C, 24-pol. Stecker
- 4 x USB Typ A, 4-pol. Buchse

Physische Daten

- AWG 24
- Kabellänge: 20 cm
- Spannungsfestigkeit: 300 V DC
- Isolationswiderstand: 10 MOhm
- Leitungswiderstand: 5 Ohm
- Gehäuse: ABS-Kunststoff
- Abmessungen: 89 x 38 x 10 mm
- Gewicht: 31 g
- Geschirmt

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 - 40°C
- Lagertemperatur: -20 - 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 5 ~ 90%

Systemvoraussetzungen:

- Windows XP/Vista/7/8.1/10 oder Linux oder Mac 9.x/10.x oder höher

Lieferumfang

- USB 3.1 Typ C-Hub
- Kurzanleitung

