


Artikel-Nr.: 21610005

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Für die Innenmontage
- Frequenzbereich: 5-2400 MHz
- Fernspeisetauglich: Max. 24 V/0,5 A
- Eingebaute Entkopplungsdioden, Stromflussrichtung: OUT -> IN
- Anschlüsse: F-Connectoren
- Anschluss für Potenzialausgleich
- Geringe Abmessungen
- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Nennimpedanz 75 Ω



Hersteller: Kathrein

EBC 14**Produktinformationen "EBC 14"**

4fach-F-Verteiler 5-2400 MHz, Schirmklasse A, Anschluss für Potenzialausgleich, Fernsp. max. 24 V/0,5 A (4 Ausg.), Entkopplungsdioden OUT->IN

Typ:	EBC 14
Bestell-Nr.:	21610005
Durchgangsdämpfung 5-47 MHz/47-862 MHz/862-2150 MHz/2150-2400 MHz:	11/10/11,5/13,5 dB
Entkopplung 5-47 MHz/47-862 MHz/862-2150 MHz/2150-2400 MHz:	10/20/20-15/10 mm
Abmessungen:	55 x 74 x 23 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (10, 160)/0,097 St./kg