



VA249HE

EAN 4712900891133

Produkt Nummer 90LM02W1-B02370



- 23,8 "Full HD mit einem Betrachtungswinkel von 178°
- 3.000: 1 Ultra High Contrast, ASCR 100.000.000: 1 und 5ms (GTG) Reaktionszeit sorgen für eine verbesserte Bildqualität
- Vom TÜV Rheinland zertifizierte "Flicker-Free"- und "Low Blue Light"-Technologien von ASUS
- HDMI-Port für Multimedia und Entertainment



2019/2013

Technische Daten VA249HE

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	60,5 cm (23.8 Zoll)
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Panel-Typ:	VA
Helligkeit (typisch):	250 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
HD-Typ:	Full HD
Bildschirmtechnologie:	LED
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	3000:1
Blickwinkel, horizontal:	178°
Blickwinkel, vertikal:	178°
Anzahl der Farben des Displays:	16,78 Millionen Farben
Unterstützte Grafik-Auflösungen:	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:	480p, 576p, 720p, 1080p
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
3D:	Nein
Pixel Abstand:	0,2745 x 0,2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	29,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:	49 – 76 Hz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
DVI Anschluss:	Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	552,4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	205 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	396,9 mm
Breite (ohne Standfuß):	55,2 cm

Tiefe (ohne Standfuß):	5,66 cm
Höhe (ohne Standfuß):	33,4 cm
Gewicht (ohne Ständer):	3,7 kg

Leistung	
Stromverbrauch (in Betrieb):	22,97 W
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
Stromverbrauch (aus):	0,5 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50 – 60 Hz

Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb:	0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:	-20 – 60 °C

Verpackungsdaten	
Mitgelieferte Kabel:	AC
Schnellstartübersicht:	Ja
Verpackungsbreite:	628 mm
Verpackungstiefe:	460 mm
Verpackungshöhe:	147 mm
Paketgewicht:	5,2 kg

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
kipubar:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 20°
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen:	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Thailändisch, Türkisch
Anzahl OSD-Sprachen:	21

Sonstige Funktionen

Ein-/Ausschalter:	Ja
-------------------	----

Design

Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Schwarz
Zertifizierung:	BSMI, CB, CCC, CEL level 0, RoHS, WEEE, WHQL, TUV

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein