Datenblatt

BenQ FP202WA

20,1“ Breitbild LC-Display

- WSXGA+Auflösung 16:10
- Reaktionszeit 5 ms
- Kontrast 1000:1
- Helligkeit 300 cd/m²



Panel	Typ :	20,1", Wide TFT
	physikalische Auflösung :	1680 x 1050 (WSXGA+)
	Pixelabstand :	0,258 mm
	MTBF Gerät :	60.000 Stunden
	MTBF Hintergrundbeleuchtung :	50.000 Stunden
	Bilddiagonale / -fläche (B x H) :	511 mm / 433 x 271 mm
	max. Farbtiefe :	16,7 Mio.
	Betrachtungswinkel H (l/r), V (o/u) :	160 (80/80), 160 (80/80)
	Kontrast :	1000:1
	Helligkeit :	300 cd/m²
	Reaktionszeit :	5 (3,6+1,4) ms
Eingänge		
	15 Pin Sub-D Buchse :	RGB Analog, 700mV, 75Ω, 31 ~ 83 kHz 56 ~ 76 Hz (1680 x 1050 max. 60 Hz) / 25 ~ 165 MHz
	Plug&Play :	DDC 1 / 2B
Bildkontrollen	Bedienelemente :	Ein-Schalter, 4 Tasten OSD, i-key Taste, Senseye-Taste, Eingangsquellen-Taste
	Funktionen :	Auto Setup, Helligkeit, Kontrast, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixeltakt, Phase, 4 Farbtemperaturen (bläulich, rötlich, Normal, Benutzer), OSD (Position, Haltezeit, Rotation), 14 Benutzersprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, italienisch, Spanisch u.A.), Werkeinstellungen, Eingangsquelle, Schärfe, Anzeigeinformationen
Extras	Sicherung :	Kensington Lock
	Halterung :	VESA FPMPMI 100 mm
	Farbmanagement :	Senseye
Energie	Netzadapter :	internes Netzteil
	max. Leistungaufnahme :	≤ 50 W
	Stromsparmodus :	≤ 2 W
	Powermanagement :	VESA DPMS
Zertifizierungen	Sicherheit :	TÜV GS, EN60950, CE
	Ergonomie :	TÜV Ergonomie, ISO 13406-2, TCO03
	Pixelfehler- /Reflektionsklasse :	II / I
Umgebung	Betrieb :	+ 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung :	-20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht :	4,8 kg
	Gehäusefarbe :	Silber/Schwarz
	Größe mit / ohne Fuß (B x H x T) :	397 x 480 x 170 mm / 317 x 480 x 76
	mitgeliefertes Zubehör :	Kurzanleitung, Netzkabel, Sub-D VGA Kabel, Handbuch/Treiber-CD
	Garantie und Service :	3 Jahre Vorort Austausch, Single Swap