

EMCGV 8-050 EMV-Z

EMV-Kompressionsverschraubung, Messing vernickelt, M8



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	120 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	8
Steigung	1,25
Länge Anschlussgewinde L	5 mm
Ø Kabel min	4 mm
Ø Kabel max	5,3 mm
Schlüsselweite SW	11 mm
Eckmaß E	12 mm
Gesamtlänge TL	15 mm - 18,5 mm
Install. Drehmoment Stutzen	2 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	2 N m
Bestellnr. vernickelt	10106445
Typ	EMCGV 8-050 EMV-Z
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007686021615
Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441

07.08.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com