

EMS005





Treppenlichtzeitschalter Multifunktion

Elektronischer Treppenlichtzeitschalter mit geringem Schaltgeräusch. Die eingeschaltete Beleuchtung wird nach Ablauf der Zeit abgeschaltet. Funktionen: Zeitschaltfunktion mit Einstellbereich 30 sec. bis 10 Minuten, Zeitschaltfunktion mit Ausschaltvorwarnung in den letzten 40 sec., Zeitschaltfunktion mit eine Stunde Langzeitbetrieb und Ausschaltvorwarnung. Automatische Erkennung des 3- oder 4- Leiter Anschlusses, nachschaltbar. Handschalter am Gerät, Automatik oder Dauerbeleuchtung.

Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V~
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
230 V Glüh- und Halogenlampen	max. 2300 W
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen	max. 3600 VA
Nachlaufzeit, einstellbar	30 s...10 min
Betriebstemperatur	-10...55 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	1dots5...2dots5 mm²
Leiterquerschnitt (starr)	1dots5...2dots5 mm²
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	1 TE

- Schließer-Kontakt
- mit Umschalter für Dauer-Ein/Automatik
- sehr geräuscharm
- für 3- und 4-Leiter-Schaltung (automatische Erkennung)
- 3-und 4-Leiter-Schaltung
- zur Montage auf DIN-Hutschiene
- mit QuickConnect Steckklemmen
- In Mehrfamilienhäusern ist nach DIN 18015-2 beim Einsatz einer Beleuchtung mit Abschaltautomatik in Treppenräumen eine Warnfunktion zu integrieren.
- Neutralleiter erforderlich!