

Dunstabzugshaube Julina 6736CZ

Beschreibung A

Dank der LED-Beleuchtung ist das Kochfeld stets perfekt ausgeleuchtet.

Highlights

- ✓ LED-Beleuchtung
- ✓ Edelstahl & Glasfront
- ✓ Energieeffizienzklasse A
- ✓ bis zu 594 m³/h
- ✓ Breite: 60 cm



UVP: 199,00 €

Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Elektroniktasten	5 Stück
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	39 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	28,50
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	54,8 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	75,00
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	415 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	594 m³/h
Maximaler Luftstrom Q _{max}	621 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	59 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	63 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,48 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	1,5 Watt
Anschlußwert	166,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 0,5 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40,00 - 80,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	114,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2x KAF11
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	1,5 m PVC
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	75,00 - 114,00 x 59,50 x 40,20 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	48,50 x 69,00 x 42,50 cm
Nettogewicht	13,00 Kg
Bruttogewicht	15,00 Kg
Umtausch	2 Jahre
Artikelnummer	50773

Logistik	
EAN Nummer	4260658507733
UVP	199,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)