

Wannenthermostat Aufputz # WA52200000.. / WA52200000.. / WA52200000.. / WA52200000.. / WA52200000..

|< 42 mm >|



Wannenthermostat Aufputz	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Anschlussart: S-Anschlüsse, 1/2", Stichmaß: 150 mm ± 15 mm, Thermostatkartusche, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Ab- und Umstellventil, Durchflussmenge (3 bar): 18 l/min			
Farben			
04 Bronze gebürstet 10 Chrom 34 Gold poliert 46 Schwarz Matt 70 Edelstahl gebürstet			
Variante			
Bronze Gebürstet, Geräuschkategorie: II	303x223 mm	2,580 kg	WA52200000..
Chrom, Geräuschkategorie: II	303x223 mm	2,580 kg	WA52200000..
Gold Poliert, Geräuschkategorie: II	303x223 mm	2,580 kg	WA52200000..
Schwarz Matt, Geräuschkategorie: II	303x223 mm	2,580 kg	WA52200000..
Edelstahl Gebürstet, Geräuschkategorie: II	303x223 mm	2,580 kg	WA52200000..

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.

