



TS-653D-8G

CPU	Intel® Celeron® J4125 quad-core 2.0 GHz processor (burst up to 2.7 GHz)
CPU Architektur	64-Bit x86
Grafikprozessor	Intel® HD Graphics 600
Gleitkommaeinheit	Yes
Verschlüsselungseingine	Yes (AES-NI)
Hardwarebeschleunigte Transkodierung	Yes
Systemspeicher	8 GB SO-DIMM DDR4 (2 x 4 GB)
Maximaler Speicher	8 GB (2 x 4 GB)
Speichersteckplatz	2 x SO-DIMM DDR4
Flash-Speicher	4 GB (Dual Boot OS Schutz)
Laufwerksschacht	6 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Laufwerkskompatibilität	3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs
Hot-swappable	Yes
M.2 SSD-Steckplatz	Optional über einen PCIe-Adapter
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung	Yes
2.5 Gigabit Ethernet Port	2
5 Gigabit Ethernet Port	Optional über PCIe-Erweiterungskarte
10 Gigabit Ethernet Port	Optional über PCIe-Erweiterungskarte
Jumbo Frame	Yes
PCIe-Steckplatz	1 Steckplatz 1: PCIe Gen 2 x2

USB 2.0 Port	3
USB 3.2 Gen 1 port	2
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port	Optional über einen PCIe-Adapter
IR-Sensor	Yes (RM-IR004)
HDMI-Ausgang	1, HDMI 2.0 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz)
Formfaktor	Tower
LED-Anzeigen	Power/Status, LAN, USB, HDD1-6
Tasten	Ein/Aus, USB-Kopie, Reset
Abmessungen (HxBxT)	168 × 235 × 226 mm
Gewicht (netto)	2.87 kg
Gewicht (brutto)	4,56 kg
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 – 95% relative Luftfeuchtigkeit / nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27°C (80,6°F)
Netzteil	120W Netzteil, 100-240V
Stromverbrauch: Festplattenruhezustand	18.634 W
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch	35.437 W
Lüfter	2 x 90mm, 12VDC
Geräuschpegel	21,3 db(A)
Systemwarnung	Buzzer
Kensington-Sicherheitsschloss	Yes
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS)	800

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.