






Produktseite

Hauswasserwerk HWW 2100 G

Art.-Nr.: 94173

- Pumpengehäuse aus Stahlguss
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Edelstahl
- Ein-/Ausschalter
- Thermoschutz und Motorschutzschalter
- Druckschalter
- Manometer Wasserdruck und Luftdruck Kessel
- Stahltank
- Motorwelle aus Edelstahl

Einsatzgebiet: Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen.

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	2100 W
Schutzart (IP):	44
Fördervolumen:	6000 l/h
max. Förderhöhe:	53 m
max. Ansaughöhe:	8 m
max. Wassertemperatur:	35 °C
Anschlussgewinde:	IG 1" und 1 1/4 "
Kesselinhalt:	100 l
Lärmwertangabe LWA:	90 dB

Maße LxBxH:	760 x 450 x 765 mm
Nettogewicht:	39,78 kg
Bruttogewicht:	47,6 kg



VE 4



BOX L 765 x B 500 x H 810 mm

GTIN-Code

4015671419439