ONKRON
designed to support

M5L-B



Bildschirmgröße:
32" - 75"

Max. Belastung:
45 kg

VESA:
300x100 - 600x400 mm

Reichweite vom Montagepunkt aus:
452 mm - 745 mm

Max. Belastung von Monitoren/TVs	45 kg
VESA Größen	200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x200, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400 mm
Diagonale (min.)	32"
Diagonale (max.)	75"
Menge von Bildschirmen	1
Abstand von Befestigung (min.)	452 mm
Abstand von Befestigung (max.)	745 mm
Neigungswinkel nach oben (max.)	5°
Neigungswinkel nach unten (max.)	12°
Schwenkungswinkel (Bereich)	120°
Gesamtabmessungen GBX	71.4x28.4x7.9 cm
Gesamtabmessungen MBX	72.5 x 29.5 x 24.0 cm
Umfang GBX	1.6 m^3
Umfang MBX	51330 m^3
Bruttogewicht GBX	5.8 kg
Bruttogewicht MBX	17.5 kg
Menge in MBX	3 stücke

ONKRON Montagelösungen:
· Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
· Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
· Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
· Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
· Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.

© 2026 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.