

Product Sheet

Anode SFX

Bronze 450W

German Version



Index

- 3 Überblick
- 4 Key Features
- 5 Allgemeine Spezifikationen
- 6 Lieferumfang
- Zusätzliche Informationen

Anode SFX Bronze 450W

Leistungsstark, langlebig und überraschend leise – das Anode SFX ist die ideale Wahl für alle Builds in kleinem Formfaktor. Das überarbeitete elektrische Design und die enthaltenen UltraFlex Kabel sorgen gleichermaßen für hohe Zuverlässigkeit und eine komfortable Installation.



Key features

- 80 PLUS® Bronze Effizienz und hohe Zuverlässigkeit
- Die optimierte Lüfterkurve sorgt jederzeit für einen leisen Betrieb des 80 mm Lüfters
- Optimierte Kabellänge für kleine Gehäuse
- UltraFlex™ Kabel sind flexibler und erlauben eine deutlich leichtere Installation
- Überarbeitetes DC-DC Design und SFX 3.42 Standard mit verbesserter Anlaufzeit und Transienten Lastverhalten



Allgemeine Spezifikationen

80PLUS® Zertifizierung	• Bronze
Modulare Kabel	• Nein
Lüftertyp	• 80 mm
Maximale Betriebstemperatur (Vollast)	• 40°C
Semi-passiver Modus	• Nein
Kondensatoren	• Chinesisch
Lebensdauer	• 100.000 Stunden
PSU Spezifikationen	• SFX12V 3.42
Kabeltyp	• Festmontierte, schwarze 24-Pin UltraFlex™ Kabel, ummantelt • Festmontierte, schwarze und flache UltraFlex™ Kabel
Schutzfunktionen	• Überspannungsschutz • Unterspannungsschutz • Überlastschutz (3,3V und 5V) • Kurzschlusschutz
Eingangsspannung	• 100-240V
Eingangsfrequenz	• 50-60 Hz
Eingangsstrom	• 6A/2.5A
Standby Effizienz	• ErP 2013 (<0.45W @230. VAC, 45 mA Last bei +5Vsb)
Umwelt- & Sicherheitszertifikate	• CE, FCC, TUV, cULus, RCM, CCC, BSMI
Abmessungen Produkt - BxHxT (mm)	• 125 x 100 x 63,5
Gewicht Produkt (Netzteil & Stromkabel)	• 0,882 kg
Abmessungen Paket – LxBxH (mm)	• 220 x 220 x 95 mm
Gewicht Paket (ohne Stromkabel)	• 1,15 kg
Garantie	• 3 Jahre

Lieferumfang

- Anode SFX Bronze Netzteil
- Schrauben und Kabelbinder
- AC Stromkabel (lokalisiert)
- Bedienungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Product	SKU	EAN	UPC	JAN
Anode SFX Bronze 450W	FD-P-AS2B-450	7340172703648	843276103644	4537694289511