Produktdetails

ESB16-11N-01

ESB16-11N-01 Installationsschütz (Öffner) 16 A - 1 NO - 1 NC - 24 V - Steuerstromkreis DC



Allgemeine Informationen

Typ:	ESB16-11N-01
Bestellnummer:	1SBE111111R0111
EAN:	3471523006973
Beschreibung:	ESB16-11N-01 Installationsschütz (Öffner) 16 A - 1 NO - 1 NC - 24 V - Steuerstromkreis DC
Langbeschreibung:	2-polige Schütze ESB16..N mit 18 mm Baubreite steuern 1-phasige Lasten bis 16 A und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten. Sie können ohne Abstand nebeneinander angereiht werden. Ein als Zubehör linksseitig anbaubarer Hilfsschalter ergänzt das Sortiment. ESB16..N haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095. Sie sind daher besonders geeignet für den Verteilereinbau.
Display Name:	ESB16-11N-01

Bestelldaten

Mindestbestellmenge:	1 Stück

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Zolltarifnummer:	85365080

Hauptdokumente

EPLAN Daten:	9AAC404713_EPLAN
Datenblatt, technische Information:	2CDC103051C0201
Montage- und Betriebsanleitung:	2CDC103043M6801
CAD Maßzeichnung:	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite:	18 mm
Tiefe/Länge:	65 mm
Höhe:	85 mm
Nettogewicht:	0.14 kg
Maßzeichnung:	1SBB505186D3001

Technische Daten

Anzahl Hauptkontakte Schließer:	1
Anzahl Hauptkontakte Öffner:	1
Anzahl Hilfskontakte Schließer:	0
Anzahl Hilfskontakte Öffner:	0
Anzahl Pole:	2P
Normen:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1 IEC/EN 61095 IEC 60335-2-40 A2L
Bemessungsbetriebsspannung:	Hauptstromkreis 220 V DC Hauptstromkreis 240 V AC
Bemessungsfrequenz (f):	Steuerstromkreis DC Steuerstromkreis 50 Hz Steuerstromkreis 60 Hz Steuerstromkreis 400 Hz Hauptstromkreis DC Hauptstromkreis 50 Hz Hauptstromkreis 60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (I_e):	(Öffner) 16 A (Schließer) 16 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (I_e):	(230 V einphasig, Öffner) 6 A (230 V einphasig, Schließer) 6 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-7a (I_e):	(Öffner) 16 A (Schließer) 16 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-7b (I_e):	(230 V einphasig, Öffner) 6 A (230 V einphasig, Schließer) 6 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-1 (P_e):	(230 V einphasig, Öffner) 3.7 kW (230 V einphasig, Schließer) 3.7 kW

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten

Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (P_e):	(230 V einphasig, Öffner) 0.9 kW (230 V einphasig, Schließer) 0.9 kW
Bemessungsbetriebsleistung AC-7a (P_e):	(230 V einphasig, Öffner) 3.7 kW (230 V einphasig, Schließer) 3.7 kW
Bemessungsbetriebsleistung AC-7b (P_e):	(230 V einphasig, Öffner) 0.9 kW (230 V einphasig, Schließer) 0.9 kW
Bemessungsausschaltvermögen AC-3 gemäß IEC 60947-4-1:	8 x Ie / AC-3
Bemessungsschaltleistung AC-3 gemäß IEC 60947-4-1:	10 x Ie / AC-3
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw}):	(bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s) 72 A
Bemessungsisolationsspannung (U_i):	400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp}):	6 kV
Elektrische Belastbarkeit:	(AC-1, Öffner) 150000 Zyklen (AC-1, Schließer) 150000 Zyklen (AC-3, Öffner) 150000 Zyklen (AC-3, Schließer) 150000 Zyklen (AC-7a, Öffner) 150000 Zyklen (AC-7a, Schließer) 150000 Zyklen (AC-7b, Öffner) 150000 Zyklen (AC-7b, Schließer) 150000 Zyklen
Maximale elektrische Schaltfrequenz:	(AC-1) 300 Schaltspiele/Std (AC-3) 600 Schaltspiele/Std (AC-7a) 300 Schaltspiele/Std (AC-7b) 600 Schaltspiele/Std
Mechanische Lebensdauer:	Betriebsabläufe 1000000 Zyklen
Spulen Strombegrenzung:	(nach IEC 60947-4-1) 0.85 ... 1.1 x Uc (bei θ ≤ 55 °C)
Bemessungssteuerspannung (U_c):	24 V
Leistungsaufnahme der Spule:	mittlerer Haltewert 50 / 60 Hz 2.5 V·A mittlerer Haltewert DC 2.5 W mittlerer Anzugswert 50 Hz 2.5 V·A mittlerer Anzugswert 60 Hz 2.5 V·A mittlerer Anzugswert DC 2.5 W
Verlustleistung:	bei Bemessungsbedingungen AC-1 pro Pol 0.9 W
Montage auf DIN-Schiene:	TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:	flexibel mit Aderendhülse 1x 1 ... 6 mm² flexibel mit Aderendhülse 2x 1 ... 2.5 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 1 ... 6 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 1 ... 1.5 mm² flexibel 1x 1 ... 6 mm² flexibel 2x 1 ... 4 mm² starr 1x 1 ... 10 mm² starr 2x 1 ... 4 mm²
Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis:	flexibel mit Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm² flexibel mit Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1 mm² flexibel 1x 1 ... 2.5 mm² flexibel 2x 1 ... 1.5 mm² starr 1x 0.5 ... 4 mm² starr 2x 0.75 ... 2.5 mm²
Abisolierlänge:	Steuerstromkreis 7 mm Hauptstromkreis 10 mm
Schutzart:	IP20

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten

Empfohlener Schraubendreher:	Steuerstromkreis Nr. 1 Pozidriv Hauptstromkreis Nr. 1 Pozidriv
Anzugsdrehmoment:	Steuerstromkreis 0.9 N·m Hauptstromkreis 1.2 N·m
Anschlussart:	Schraubklemme
Breite in Teilungseinheiten:	1
Produktname:	Installationsschütz

Technische Daten UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA:	Hauptstromkreis 240 V AC
Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA:	(nach UL 240 V) 16 A
Nennleistung UL/CSA:	(220 ... 240 V AC einphasig, Öffner) 0.75 Hp (220 ... 240 V AC einphasig, Schließer) 0.75 Hp
Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:	starr 14-8 AWG mehrdrähtig 14-8 AWG
Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis UL/CSA:	starr 16-10 AWG mehrdrähtig 16-10 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA:	Steuerstromkreis 8 in·lb Hauptstromkreis 11 in·lb
Strom bei Vollast (Motoren):	(220 ... 240 V AC einphasig, Öffner) 6.9 A (220 ... 240 V AC einphasig, Schließer) 6.9 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) -25 ... +55 °C (Lagerung) -40 ... +80 °C
Höchstzulässige Betriebshöhenlage:	2000 m
Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:	11 ms pulsierend 15g
Verschmutzungsgrad:	3

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Erklärung:	2CMT2021-006202
RoHS Erklärung:	2CMT2021-006277
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
SCIP:	83adb8d2-359e-45c4-80fd-2deb1f964ac6 Bulgarien (BG)

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Vereinfachtes SCIP:	10393faf-c6cf-4ddb-83ab-557de54c19c4 Frankreich (FR) 13107f07-af49-443e-9c5b-5fb9f0298cb0 Estland (EE) 1ac4c0ef-261f-42b3-a5ab-49f3d601e8cc Deutschland (DE) 261ddccd-c18c-4ba9-8976-74c2fb70fe0a Belgien (BE) 2710c816-57c9-4f54-93e4-922560d8a5b3 Tschechische Republik (CZ) 2c07757c-f83d-41e7-8c26-627b8c32f2e8 Ungarn (HU) 2d14c859-5699-41b6-b38a-df0982bbd8b0 Dänemark (DK) 311bbdda-def9-4260-a906-a1805baaefba Schweden (SE) 36834e76-c268-4fb1-a76b-883c4ab6d043 Italien (IT) 36dd3320-19b0-4e0a-b863-3f0072678fbf Norwegen (NO) 3d2e3f85-ffc3-40ed-9dcb-317bbb4849ff Deutschland (DE) 3e7c72b2-d5be-4dc7-bd81-233ac89c644f Ungarn (HU) 4a7fac4a-48f2-458f-b17f-4e64c9198cb1 Polen (PL) 647d5343-c7ca-4460-b8d1-d57d623f7d1a Spanien (ES) 6bfe105d-da76-4e11-8493-364f922a09a0 Deutschland (DE) 809c2387-542e-4df9-9f4a-1e9815ce024c Portugal (PT) 977fa0b7-efc1-4012-bea7-424d5d361f24 Schweden (SE) 9c43335c-9836-4536-ab19-23f40db7fdb3 Deutschland (DE) 9d8d5a7d-eb5a-4a2a-aa7d-d5bdcda891d0 Kroatien (CR) a1a78673-85f1-4827-b53e-f3d31dfabf59 Deutschland (DE) b94d4471-f86b-433d-b6d3-3354afe65a49 Belgien (BE) c45dcedf-380f-4d01-a126-f39d13261a03 Griechenland (GR) cdcae7c3-e929-49a4-962e-d753c8370872 Niederlande (NL) d006fe61-afda-41c4-8b75-cd2e2bcc9c5d Finnland (FI) d37c9fae-9e95-4107-8910-4a7b4ff644ea Frankreich (FR) d42e6662-89c9-42ac-8413-7f80dbe96a49 Polen (PL) f3d55249-1235-4d18-a8c1-07a64466dc55 Polen (PL)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA:	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B:	B2C
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Ja
ABB Konzernziel für die Deponierung von Abfällen:	Auf Deponien wird kein Abfall entsorgt, der als nicht gefährlich eingestuft ist.
EcoSolutions Profil:	1SFC100125C0336
Demontageanleitung für End-of-Life-Produkte:	1SBC100156C0268
Umweltprodukterklärung - EPD:	1SAC200416H0001
Energieeffizienz für Kunden Bewertungskriterien:	Produkteffizienz - Produkt gilt als energieeffizienter im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt
Recyclingfähigkeitsquote des Produkts gemäß DIN EN45555:	Methode zum Schließen von Ressourcenkreisläufen - nach DIN EN45555 - 87.4 %

Zertifikate und Deklarationen

A2L Zertifikat – IEC:	1SAA920000-4601
ABS Zertifikat:	1SAA920000-0101
CB Zertifikat:	1SAA920007-2001
CCC Zertifikat:	2024010304659814 2024010304659813
Konformitätserklärung - CE:	1SAD101100-3301
Konformitätserklärung - UKCA:	1SAD201100-3301
DNV Zertifikat:	1SAA920000-0306

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

UL Zertifikat:	E191658-19960301

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	Box 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	88 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	20 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	71 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.14 kg
EAN Verpackungseinheit 1:	3471523004320
EAN Verpackungseinheit 2:	4013614583261

Externe Klassifizierungen und Normen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):	Q
ETIM 7:	EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
ETIM 8:	EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
ETIM 9:	EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
eClass:	V11.0 : 27142308
UNSPSC:	39121529
IDEA Granular Category Code (IGCC):	4759 >> Installation contactor for distribution board
E-Nummer (Finnland):	3707562
E-Nummer (Schweden):	3210553

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung	Typ	Menge	Mengeneinheit
1SAE901901R1011	EH04-11N Hilfsschalterblock - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz	EH04-11N	1	Stück
1SAE901901M1011	EH04-11N Hilfsschalterblock - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz	EH04-11N	1	Stück
1SAE901901R1020	EH04-20N Hilfsschalterblock - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz	EH04-20N	1	Stück
1SAE901901M1020	EH04-20N Hilfsschalterblock - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz	EH04-20N	1	Stück

Kategorien

Produkte > Niederspannungsprodukte und Systeme > Installationsgeräte > Befehls- und Meldegeräte > Installationsschütze

Produkte > Niederspannungsprodukte und Systeme > Schalt- und Steuerungstechnik > Schütze > Installationsschütze

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten



ABB Eco Solutions™

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten