BA27BM
Technische Daten



Allgemeine Daten	
Typ	BA27BM
Verpackungsmenge	1
Artikelnummer	2CPX054210R9999
Warentarifnummer	85371098
Ursprungsland	Deutschland
Bauart	Zählerschrank
Baureihe	ComfortLine A
Kombination Produkthierarchie Hauptgruppe und Gruppe - 2520 (SUJ)	0311
Listenpreis	2.267,00 €

Zählerschrank, Baureihe ComfortLine A, Komplettschrank, mit BKE-I, Anbaumöglichkeit: seitlich, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, mit VDE-Prüfzeichen, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN VDE 0603-2-1, VDE AR-N 4100:2019-04, IK-Code IK07, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom In 63 A, pulverbeschichtet, in RAL 9016, Gehäuse aus Stahlblech, einflüglige Tür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 120 Grad, Türanschlag rechts oder links, Rückwand aus Stahlblech / Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über 2x Kabeleinführungsflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Rückwand Kabeleinführung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, Zählerplatz verdrahtet, Netzsystem TN-S, 5-polig, Stecktechnik, Netzseitiger Anschlussraum Zählerplatz: mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 25 mm², Anlagenseitiger Anschlussraum Zählerplatz: mit Hauptleitungsabzweigklemme, Raum für Zusatzgeräte des eHZ 150 mm, Anzahl Zählerplätze 2, mit APZ-Raum, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, Platzeinheiten 168, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss und 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035

BA27BM
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckungsverschluss	plombierbarer Schnellverschluss und 90 Grad Druck-Drehverschluss
Anzahl Zählerplätze	2
Bemessungsbetriebsspannung Ue [V] AC	400 V
Bemessungsfrequenz f [Hz]	50/60 Hz
Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination InA [A]	63 A
Bemessungsstrom In [A]	63 A
Netzsystem	TN-S
Polzahl	5
Schutzart [IP]	IP31
Schutzklasse	schutzisoliert
Türanschlag	rechts oder links
Türart	einflüglige Tür
Türöffnungswinkel [Grad]	120 °
Netzseitiger Anschlussraum Zählerplatz	Sammelschiene
Verschlussart Schloss	Standardverschluss
Zähleranschlusstechnik	Stecktechnik
Zählerplatzart	BKE-I
Zählerplatzausführung	Zählerplatz verdrahtet
Querschnitt der Zählerverdrahtung	10 mm²

Normen

DIN VDE 0603-1	Ja

Umgebungsbedingung

Einsatzbereich	Innenbereich

Lieferform

Tiefe der Verpackung	0,233 m
Breite der Verpackung	0,6 m
Länge der Verpackung	1,16 m
Bruttogewicht	30,083 kg
Anzahl pro Basismengeneinheit (Verpackungseinheit)	1
Auslieferungszustand	mit Tür
Basismengeneinheit	Stück
Lieferform	Komplettschrank
Menge Verpackungseinheit Basis	1

Lieferform

Menge Verpackungseinheit Palette	9

Ausbauvarianten

Anbaumöglichkeit	seitlich

Konstruktive Daten

Anzahl Flansch montiert pro Feldbreite oben	1
Anzahl Flanschöffnungen pro FB oben	1
Anzahl Flanschprägungen je Seite	2
Anzahl Flanschprägungen pro FB unten	1
Anzahl Gerätereihen	5
Farbe [RAL]	Verkehrsweiß
Farbe Abdeckung	Lichtgrau
Höhe oberer Anschlussraum 1 [mm]	300 mm
Höhe unterer Anschlussraum 1[mm]	300 mm
IK-Code	IK07
Leitungseinführung	Membranflansch, Einspeiseflansch
Leitungseinführung oben	Membranflansch montiert
Leitungseinführung Rückwand	Kabeleinführung vorgeprägt
Leitungseinführung seitlich	Flanschöffnung vorgeprägt
Leitungseinführung unten	2x Kabeleinführungsflansch beiliegend
Lichtes Maß innen Breite [mm]	502 mm
Lichtes Maß innen Höhe [mm]	1052 mm
Nennmaß außen Breite [FB]	2 FB
Nennmaß außen Breite [mm]	550 mm
Nennmaß außen Höhe [BH]	3
Nennmaß außen Höhe [mm]	1100 mm
Nennmaß außen Höhe [RE]	7
Nennmaß außen Tiefe [mm]	215 mm
Oberflächenbeschaffenheit	pulverbeschichtet
Platzeinheiten [PLE]	168
Sammelschienen Mittenabstand [mm]	40 mm
Werkstoff Abdeckungen	Kunststoff
Werkstoff Gehäuse	Stahlblech
Werkstoff Rückwand	Stahlblech / Kunststoff
Werkstoff Tür	Stahlblech

BA27BM
Technische Daten

Aufstellungart	
Montageart Aufputz	Ja
Montageart Hohlwand	Nein
Montageart Standschrank	Nein
Montageart teilversenkt	Ja
Montageart Unterputz	Ja

ABB AG
STRIEBEL & JOHN
Am Fuchsgraben 2 - 3
77880 Sasbach
Deutschland
Telefon: 07841 / 609-0
Telefax: 07841 / 609-400

striebelundjohn.com

Hinweis:
Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.
Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. STRIEBEL & JOHN übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch STRIEBEL & JOHN verboten.
© Copyright STRIEBEL & JOHN. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.