

2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit SATA Stromanschluss

Product ID: PEXUSB3S23



Mit der 2-Port-PCI Express USB 3.0-Karte PEXUSB3S23 können Sie jedem PCI Express-fähigen Computersystem zwei USB 3.0-Ports hinzufügen. Die USB-Karte benötigt SATA-Strom für ihre Funktion und stellt über den SATA-Stromanschluss des Computers 900 mA pro Port für USB 3.0-Bus-betriebene Geräte (500 mA für USB 2.0) bereit.

Der PCIe USB 3.0-Adapter entspricht den USB 3.0-Standards für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s und bietet trotzdem Abwärtskompatibilität mit vorhandenen USB 2.0/1.1-Geräten. Für zusätzliche Vielseitigkeit ist die Controllerkarte mit einem Standardprofil-Slotblech ausgestattet und wird mit einem Low Profile/Halbhöhen-Slotblech für die Installation in kompakten Computern geliefert.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Upgraden Sie ein älteres System mit PCIe auf USB 3.0-Tauglichkeit, für volle Verwendung aller USB 3.0-Geräte.
- Erweitern Sie die USB-Fähigkeiten Ihres System durch zwei zusätzliche externe Ports
- Schließen Sie zusätzliche externe Festplatten, CD/DVD-Laufwerke, MP3-Player, Drucker, Scanner, Webcams, Spielecontroller, Digitalkameras usw. an Ihren Computer an.

Features

- Bietet zwei externe USB 3.0-Anschlüsse.
- Unterstützt Datenraten bis zu 5 Gbit/s
- SATA-Stromanschluss (erforderlich) stellt bis zu 900 mA pro USB-Port zur Verfügung
- Entspricht den PCI Express 2.0-Spezifikationen.
- Entspricht vollständig den Spezifikationen von USB 3.0 rev 1.0 und Intel xHCI rev 1.0
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.0/1.1-Geräten
- Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech.

Hardware	Warranty	2 Years
	Bustyp	PCI Express
	Chipset-ID	Etron - EJ168A
	Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
	Portart	Integriert auf Karte
	Ports	2
	Schnittstelle	USB 3.0
Leistung	Max. Kabellänge	9.8 ft [3 m]
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
	UASP-Unterstützung	Nein
Steckverbinder	Externe Ports	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
	Interne Ports	1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
	Steckverbindertyp(en)	1 - PCI Express x1 Stecker
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer 15-poliger SATA-Stromanschluss
		Verfügbarer PCI Express-Steckplatz
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Lagertemperatur	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Physische Eigenschaften	Produktbreite	0.8 in [21 mm]
	Produktgewicht	2.1 oz [60 g]
	Produkthöhe	4.7 in [120 mm]
	Produktlänge	3.1 in [80 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	4.6 oz [130 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - PCI Express USB 3.0-Karte
		1 - Low Profile-Slotblech
		1 - Treiber-CD
		1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.