# Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 50 mm

Beispielbild




## Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Setaplano Duschflächen
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 11,5–16,5 cm
- Zum Befestigen an Geberit Installationsrahmen für Setaplano Duschflächen

## Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ablaufleistung | 0.65 l/s |
| Sperrwasserhöhe | 50 mm |

## Lieferumfang

- Duschwannenablauf ø 90 mm
- Kammeinsatz
- Fertigbauset für Setaplano Duschfläche mit Ablaufkappe aus Mineralwerkstoff
- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Haltering für Installationsrahmen
- Füße für Installationsrahmen
- Befestigungsmaterial

## Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Setaplano Duschfläche rechteckig
- Installationsrahmen für Setaplano Duschfläche

| Art.-Nr. | d, ø | L | H | H1 | h | VE1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.010.00.1 | 50 mm | 16.3 cm | 11.5-16.5 cm | 11.5 cm | 3.3 cm | 1 St. |

- Bei Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden > 16.5 cm ist zusätzlich das Set Fußverlängerungen zu verwenden