


41088962





**Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, Schraubklemmen, Berker S.1/B.3/B.7, rot glänzend**

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck und Kontrolllampen. Für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

**Architektur**

| | |
|---|---|
| Bauart | nach DIN 49440 |

**Kontrollen und Indikatoren**

- mit akustischer Fehlermeldung

**Elektrische Hauptmerkmale**

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V AC |

**Spannung**

| | |
|---|---|
| Überspannungsschutz | nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 |

**Deckel, Tür**

- Zentralplatte

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| RAL Farbe | RAL 3003 - Rubinrot |
| Designlinien-Sonderfarbe | rot |
| Farbe | rot |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | glänzend |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe | 32 mm |

**Montage**

- mit Spreizkrallen

**Anschluss**

| | |
|---|---|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 |

- mit Schraubklemmen

**Ausstattung**

- mit Kontroll-LED für Betrieb/Fehler

### Bedienung

- mit Beschriftungsfeld
- Schraubklemmen

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 05 |

- ohne erhöhten Berührungsschutz

### Kennzeichnung

| | |
|---|---|
| Haupt-Designlinie | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Sekundär Designlinie(n) | Berker B.7, Berker B.3, Berker S.1 |

### Hinweis

- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.