



Artikelnummer: **401000**


LED-SMD/COB Birnenform 4.5W (40W) 220-240V E27 470lm 200° 2700K

Artikelnummer:	401000
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	470 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	200 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	4,5 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A G F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	55x100 mm
Sockel:	E27
Barcode:	4018412675217

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch (Energieeffizienzklasse A+)
- Sehr lange Lebensdauer (25.000 Stunden)
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben (Ra $\geq$ 90)

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	4010008	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	55 mm
Barcode	4018412675217	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,52	Farbwertanteil X	0,436	Breite	55 mm
EPREL-Referenznummer	706368	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y	0,393	Höhe	100 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	19,00 g
Zolltarifnummer	85395000000	Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥ 80	Produktdaten	
Verpackung		Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel	200 °	Austausch stromlos	nein
Colorbox/Barcode 1	4018412675217	Leistungsaufnahme Nominalwert	4,5 W	Lichtausbeute Nominalwert	104 lm/W	Beleuchtungstechnologie	LED
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Nom. Stromstärke	37 mA	Lichtfarbe	warmwhite	Belüftung erforderlich	ja
Colorbox/Gewicht	13,00 g	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom Nominalwert	470 lm	Frostung	Chemisch
Colorbox/Abmessungen	L=56 B=56 H=136 mm	Stromart	AC	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Innerbox/Inhalt (Stück)	10	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	40 W	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Tray/Barcode 1	4018412675224	Verschiebungsfaktor (cos ϕ)	0,86	Stroboskopeffekt	0,9	Modell (Technisch)	LED-A55
Tray/Inhalt (Stück)	10			Spektrumbild		Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Tray/Gewicht	95,00 g					Sockel	E27
Tray/Abmessungen	L=300 B=125 H=116 mm					Inverkehrbringer	Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1	4018412675231					Marke	Müller-Licht
Transportkarton/Inhalt (Stück)	60					CE Kennzeichnung	ja
Transportkarton/Gewicht	314,34 g					Garantieprodukt	nein
Transportkarton/Abmessungen	L=387 B=321 H=250 mm						
Umwelteigenschaften							
Triman-Kennzeichen							
WEEE-Produkt							
							