

## BE 850-2 (600573000) Bohrmaschine

Karton

Bestell-Nr. 600573000

EAN 4007430314314



Abbildung stellvertretend



- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Zweiganggetriebe
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

## Technische Werte

### Kennwerte

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Nennaufnahmeleistung           | 850 W                    |
| Abgabeleistung                 | 490 W                    |
| Bohr-Ø Stahl                   | 13 / 8 mm                |
| Bohr-Ø Weichholz               | 40 / 25 mm               |
| Leerlaufdrehzahl               | 0 - 1100 / 0 - 3100 /min |
| Drehzahl bei Nennlast          | 640 / 1800 /min          |
| Gänge                          | 2                        |
| Max. Drehmoment                | 36 / 14 Nm               |
| Spannhalsdurchmesser           | 43 mm                    |
| Bohrfutterspannweite           | 1.5 - 13 mm              |
| Bohrspindel mit Innensechskant | 6.35 mm                  |
| Bohrspindelgewinde             | 1/2 " - 20 UNF           |
| Gewicht ohne Netzkabel         | 2.6 kg                   |

### Vibration

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Bohren Metall      | 4.2 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geräuschemission

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 85 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 96 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

Zahnkranzbohrfutter  
 Bohrfutterschlüssel  
 Zusatzhandgriff