



## TS-h886-D1622-16G

|                                            |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                                        | Intel® Xeon® D-1622 4-Core/8-Thread Prozessor, bis zu 3,2 GHz                                                                                                        |
| CPU-Architektur                            | 64-Bit x86                                                                                                                                                           |
| Gleitkommaeinheit                          | Yes                                                                                                                                                                  |
| Verschlüsselungseine                       | Yes (AES-NI)                                                                                                                                                         |
| Hardware-beschleunigte Transkodierung      | Optional über einen PCIe-Adapter                                                                                                                                     |
| Arbeitsspeicher                            | 16 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 8 GB)                                                                                                                                      |
| Maximaler Arbeitsspeicher                  | 128 GB (4 x 32 GB)                                                                                                                                                   |
| Speichersteckplatz                         | 4 x UDIMM DDR4                                                                                                                                                       |
| Flash-Speicher                             | 5GB (Dual Boot OS Schutz)                                                                                                                                            |
| Laufwerksschacht                           | 6 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 2 x 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s                                                                                                      |
| Laufwerkskompatibilität                    | 3,5-Zoll Schächte:<br>3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke<br>2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke<br>2,5-Zoll SATA SSDs<br><br>2,5-Zoll Schächte:<br>2,5-Zoll SATA SSDs |
| Hot-Swap-fähig                             | Yes                                                                                                                                                                  |
| M.2 Steckplatz                             | 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 Steckplätze                                                                                                                     |
| Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | Yes                                                                                                                                                                  |
| Durchschleifen von GPU-Signalen            | Yes                                                                                                                                                                  |
| SR-IOV                                     | Yes                                                                                                                                                                  |
| 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M)   | 4 (2,5G/1G/100M/10M)                                                                                                                                                 |

|                                                                          |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M)                                | Optional über einen Adapter                                                                  |
| 25 Gigabit-Ethernet-Port                                                 | Optional über einen Adapter                                                                  |
| Wake on LAN (WOL)                                                        | Yes                                                                                          |
| Jumbo-Frame                                                              | Yes                                                                                          |
| PCIe-Steckplatz                                                          | 2<br>Steckplatz 1: PCIe Gen3 x8<br>Steckplatz 2: PCIe Gen3 x8                                |
| USB 3.2 Gen 1 Port                                                       | 3                                                                                            |
| Formfaktor                                                               | Tower                                                                                        |
| LED-Anzeigen                                                             | Systemstatus, LAN, USB, Datenträger 1~8, M.2 SSD 1~2                                         |
| Tasten                                                                   | Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie                                                               |
| Abmessungen (HxBxT)                                                      | 231,9 × 292,9 × 319,8 mm                                                                     |
| Gewicht (netto)                                                          | 8,5 kg                                                                                       |
| Gewicht (brutto)                                                         | 10,11 kg                                                                                     |
| Betriebstemperatur                                                       | 0 - 40°C (32°F - 104°F)                                                                      |
| Lagertemperatur                                                          | -20 - 70°C (-4°F - 158°F)                                                                    |
| Relative Luftfeuchtigkeit                                                | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugelttemperatur: 27 °C (80,6 °F) |
| Netzteil                                                                 | 250W PSU, 100~240V                                                                           |
| Stromverbrauch:<br>Betriebsmodus, typisch                                | 75,79 W                                                                                      |
| Lüfter                                                                   | Systemlüfter: 2 x 80mm, 12VDC<br>CPU Lüfter: 1 x 90mm, 12VDC                                 |
| Systemwarnung                                                            | Summer                                                                                       |
| Kensington-Sicherheitsschloss                                            | Yes                                                                                          |
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 10000                                                                                        |

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP Speichermodule, um Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Für NAS-Gerät mit mehr als einem Speichersteckplatz verwenden Sie bitte QNAP-Module mit identischen Spezifikationen.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.

Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.