

Der Alphacool Eiswolf 2 ist der erste Fullcover GPU AIO Wasserkühler von Alphacool. Er basiert auf dem Alphacool GPX Eisblock Aurora GPX Wasserkühler, einer Pumpeneinheit und einem 360mm NexXoS ST30 Vollkupfer Radiator, der mit den Alphacool Aurora Rise Digital RGB Lüftern bestückt ist.

## Alphacool Eiswolf 2 AIO



- Vollkupfer Radiator
- Nahezu lautlose DC-LT 2 Pumpe
- Vernickelter Kupferkühler
- Schlauchlänge 50 cm
- Digital RGB beleuchteter Kühler
- Digital RGB 120 mm Lüfter

## Kompatibilität

Radeon RX 6800/6800XT/6900 Grafikkarten im Referenzdesign

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: [info@alphacool.com](mailto:info@alphacool.com)

## Lieferumfang

1 x Eiswolf 2  
1 x Montageset GPU  
1 x Radiator  
3 x Lüfter  
4 x M3x5 Schrauben  
12 x M3x30 Schrauben

1 x Y-Adaptor 4-Pin PWM  
1 x Digital RGB Controller  
1 x 3-Pin JST zu 3-Pin 5V adaptor  
1 x Plug tool  
1 x Innensechskantschlüssel

## Daten Radiator

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| L x B x H                 | 395 x 124 x 30mm (+/- 3%)               |
| Material Kühlfinnen       | Kupfer                                  |
| Material Vorkammern       | Kupfer                                  |
| Material Kühlkanäle       | Kupfer                                  |
| Material Gewinde          | Messing                                 |
| Material Außengehäuse     | Rostfreier Stahl                        |
| G 1/4" Gewinde            | 2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4") |
| Mögliche Lüftergröße      | 120 mm                                  |
| Mögliche Lüfterbestückung | 3 x Einseitig / 3 x Beidseitig          |

## Daten Kühler mit Pumpe

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| L x B x H            | 140 x 265 x 46 mm   |
| Material Kühlerboden | Vernickeltes Kupfer |
| Material Gehäuse     | PMMA                |
| Anschlüsse           | 2 x G1/4"           |
| Pumpen Typ           | DC-LT 2             |
| Drehzahl Pumpe       | 2600 rpm (+/- 10%)  |
| Förderhöhe           | 0,95 m              |
| Maximaler Durchfluss | 75 L/h              |
| Spannung             | 12V DC              |
| Stromaufnahme        | 4W                  |
| MTBF                 | 50.000 h            |

## Daten Flüssigkeit

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Farbe                 | Klar                                        |
| Inhaltsstoff 1        | Destilliertes Wasser (CAS-Nummer 7732-18-5) |
| Inhaltsstoff 2        | Glyantin (CAS-Nummer 1017-21-1)             |
| Für Temperaturbereich | -15 C° / +90 °C                             |

## Daten Schnellverschlusskupplung

|               |               |
|---------------|---------------|
| L x D         | 95 x 27 mm    |
| Material      | Nylon         |
| Schlauchgröße | 12,7 / 7,6 mm |
| Farbe         | Schwarz       |

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: [info@alphacool.com](mailto:info@alphacool.com)

## Daten Anschlüsse

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| L x D Gerade Anschlüsse   | 24 x 18 mm      |
| Anzahl gerade Anschlüsse  | 2x              |
| L x B x H 90° Anschlüsse  | 35 x 27 x 17 mm |
| Anzahl 90° Anschlüsse     | 2x              |
| Passend für Schlauchgröße | 12,7 / 7,6 mm   |
| Material Anschlüsse       | Messing         |

## Daten Schlauch

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Länge             | 50 cm                    |
| Material Schlauch | TPV (EPDM/PP)            |
| Farbe             | Matt schwarz             |
| Schlauchgröße     | 12,7 / 7,6 mm            |
| Härtegrad         | 35 Shore-A to 50 Shore-D |
| Arbeitstemperatur | -50 to +155 °C           |

## Daten Lüfter

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Drehzahl                   | 0 - 2500 RPM         |
| Statischer Druck           | 3,17 mm H2O          |
| Luftdurchfluss             | 119,8 m³/h           |
| Lager                      | Gleitlager           |
| Anschluss Lüfter           | 4-Pin PWM            |
| Anschluss Digital aRGB     | 3-Pin JST + 3-Pin 5V |
| Maße                       | 120 x 120 x 25 mm    |
| Nettogewicht               | 187 g                |
| Maximale Arbeitstemperatur | 60 °C                |
| Zertifikate                | CE, FC, ROHS         |

## Download Links

|               |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbilder | <a href="http://www.alphacool.com/download/1020901_Alphacool_Eiswolf2_6800_6800XT_6900_Reference_Pics.zip">http://www.alphacool.com/download/1020901_Alphacool_Eiswolf2_6800_6800XT_6900_Reference_Pics.zip</a> |
| Anleitung     | <a href="http://www.alphacool.com/download/Eiswolf_2_AIO_manual.pdf">http://www.alphacool.com/download/Eiswolf_2_AIO_manual.pdf</a>                                                                             |

## Maße Verpackung 1 Einheit

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| L x B x H     | 42 x 37 x 15 cm |
| Gesamtgewicht | 4,2 kg          |

## Sonstige Daten

|             |               |
|-------------|---------------|
| Zertifikate | CE, FC, RoHS  |
| EAN         | 4250197144230 |
| Zoll Nummer | 84195080900   |

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: [info@alphacool.com](mailto:info@alphacool.com)

## Artikeltext Komplett

Der Alphacool Eiswolf 2 ist der erste Fullcover GPU AIO Wasserkühler von Alphacool. Er basiert auf dem Alphacool GPX Eisblock Aurora GPX Wasserkühler, einer Pumpeneinheit und einem 360mm NexXoS ST30 Vollkupfer Radiator, der mit den Alphacool Aurora Rise Digital RGB Lüftern bestückt ist.

### Fullcover Kühler?

Der Eiswolf 2 Grafikkarten AIO Wasserkühler kühlt nicht nur die GPU mit Wasser sondern alle relevanten Bauteile die eine aktive Kühlung benötigen. Dazu gehören der Grafikspeicher, die Spannungswandler und gegeben falls noch weitere Bauteile die zwingend eine direkte Kühlung benötigen. Durch die Verwendung des Eisblock GPX Aurora Wasserkühlers als Basis, ist die Kühlleistung identisch mit der eines DIY Grafikkarten Wasserkühlers

### Pumpeneinheit

An der Stelle des normalen Anschlussterminals sitzt bei der Eiswolf 2 eine Pumpeneinheit. Diese Pumpeneinheit beherbergt die DC-LT 2 Pumpe. Eine verbesserte und leisere Version der bekannten DC-LT Low Noise Ceramic Pumpe. Die wuchtig wirkende Pumpeneinheit ist, trotz ihrer scheinbaren Größe, lediglich 5 mm breiter als ein normales Anschlussterminal.

### Anschlüsse und Schläuche

Wie bei allen neuen AIO Einheiten verwendet Alphacool auch bei der Eiswolf 2 ausschließlich TPV Schläuche aus der Enterprise Solution Reihe für Server und Workstations. Die Schläuche bestehen aus EPDM/PP und sind extrem hitzebeständig, langlebig und frei von Weichmachern. Alle Anschlüsse basieren ebenfalls auf der Enterprise Solution Reihe und passen optisch perfekt zu den TPV Schläuchen.

### Erweiterbarkeit

Durch die Verwendung des Schnellverschlusses kann die Eiswolf 2 mit einer weiteren Alphacool AIO Einheit verbunden werden, um einen größeren Kreislauf zu verwirklichen. Alphacool bietet diverse vorbefüllte Komponenten an, mit denen der Kreislauf leicht erweitert werden kann. Zur Sicherheit werden die Schnellverschlüsse fest miteinander verschraubt und nicht nur zusammengesteckt.

### Beleuchtung und Lüfter

Der Eiswolf 2 Kühler besitzt eine Digital RGB LED Beleuchtung, auch adressierbare RGB LEDs genannt. Sie verlaufen über die gesamte Rückseite des Grafikkartenkühlers und sorgen für eine vollständige Ausleuchtung des Wasserkühlers. Die Pumpeneinheit ist dabei dezenter und bietet für Nvidia ein grün leuchtendes Logo, für AMD Karten ein rot leuchtendes Logo. Der Name „Eiswolf“ auf der Pumpeneinheit bleibt dabei unbeleuchtet, dezent im Hintergrund.

Als Lüfter kommt der Aurora Rise Fan mit 120mm zu Einsatz. Durch das besondere Blade-Design ist der Lüfter extrem leise und die adressierbaren RGB LEDs sorgen für eine brillante Beleuchtung. Der Alphacool Aurora Rise Lüfter überzeugt durch einen max. statischen Druck von 3.17mm/H<sub>2</sub>O und bietet einen max. Air Flow von 119.8m<sup>3</sup>/h. Durch die PWM-Steuerung lässt sich der Lüfter über einen weiten Drehzahlbereich steuern. Außerdem bietet er eine Zero-Ansteuerung. Er kann also auf 0 U/min herunter geregelt werden und startet dann mit ca. 350 U/min.

### NexXoS Radiator

Wie bei allen AIO Einheiten verwendet Alphacool Radiatoren aus der weltweit beliebten NexXoS Reihe. Die Vollkupfer Radiatoren bieten eine weitaus höhere Kühlleistung als Aluminium Radiatoren und haben einen wesentlichen Teil zum weltweiten Erfolg von Alphacool beigetragen.

Mit dem Zusammenspiel aller Komponenten erhält man keine einfache AIO Lösung, sondern eine echte Custom Wasserkühlung, die bereits vormontiert und vorbefüllt ist.

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: [info@alphacool.com](mailto:info@alphacool.com)