

HF 360-2

COM1 - Aufputz
 EAN 4007841 064440
 Art.-Nr. 064440



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



IP54



Montagehöhe max. 4
m



2 - 2000 Lux



10 Sek - 60 Min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



Plastikfreie
Verpackung

Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	COM1 - Aufputz
VPE1, EAN	4007841064440
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Aufputz, Decke
Schutzart	IP54

Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m²)
Sendeleistung	< 1 mW
Funktionen	Halb- / Vollautomatik, Master/Slave Übersteuerung, Nachbargruppenfunktion, Normal- /

HF 360-2

COM1 - Aufputz
EAN 4007841 064440
Art.-Nr. 064440




Technische Daten

Umgebungstemperatur	-25 – 50 °C	Testbetrieb, Präsenzfunktion, Gruppenparametrierung, Lichtszene, Manuell ON / ON-OFF	
Werkstoff	Kunststoff		
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W		
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	8 stk.		
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Eigenverbrauch	0,5 W	Grundlichtfunktion	Nein
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor	Hauptlicht einstellbar	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Nein
		Vernetzung	Ja
		Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
		Vernetzung via	Bluetooth

HF 360-2


COM1 - Aufputz
EAN 4007841 064440
Art.-Nr. 064440

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung



Schaltplan Master

