

## HD 4/10 EX PLUS CLASSIC



Bestell-Nr.

1.520-998.0

### Technische Daten

|                          |             |                 |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| EAN-Code                 |             | 4054278841267   |
| Stromart                 | Ph / V / Hz | 1 / 220 / 50    |
| Fördermenge              | l/h         | 400             |
| Arbeitsdruck             | bar         | 100 - max. 145  |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg          | 17,7            |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg          | 20,6            |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm          | 335 × 320 × 845 |

### Ausstattung

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Powerdüse                    | ■                   |
| 3-Kolben-Axial-Pumpe         | mit Edelstahlkolben |
| ■ Im Lieferumfang enthalten. |                     |



## Kompakte Bauweise

- Sehr einfacher Transport dank des geringen Gewichts.
- Platzsparend und einfach zu verstauen.

## Hohe Zuverlässigkeit

- Automatische Druckentlastung schützt Hydraulikkomponenten.
- Bewährtes Hochdrucksystem und langlebiger Motor.
- Integrierte Schlauchtrommel schützt Hochdruckschlauch bei Lagerung u. Transport.

## ZUBEHÖR VON HD 4/10 EX PLUS CLASSIC

### 1.520-998.0



|                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|---------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>HOCHDRUCKPISTOLEN</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Handspritzpistolen</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Hochdruckpistole                                  | 1  | 9.751-376.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■ |
| <b>STRAHLROHRE</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Strahlrohr</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Strahlrohr 600mm                                  | 2  | 9.751-140.0 | 600 mm langes, verzinktes Strahlrohr mit Handverschraubung. Nicht drehbar.                                                                                                                                                                                                      | ■ |
| Strahlrohr 850 mm                                 | 3  | 9.751-146.0 | Verzinktes Strahlrohr mit Handverschraubung für Hochdruckreiniger der Classic-Reihe von Kärcher. Nicht drehbar. Länge: 850 mm.                                                                                                                                                  | □ |
| <b>ROTORDÜSEN (DRECKFRÄSER)</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Dreckfräser, klein</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Rotordüse, klein, 028                             | 4  | 4.747-030.0 | Volle Kraft gegen hartnäckigsten Schmutz: der neue Performance Dreckfräser mit Düsengröße 028 überzeugt mit einer bis zu 50% höheren Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger.                                                                                        | ■ |
| <b>DÜSENVERSCHRAUBUNG / ABSTANDHALTER</b>         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Düsenverschraubung</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Düsenverschraubung                                | 5  | 5.401-210.0 | Zum Schutz und zur Verschraubung von Kärcher Powerdüsen am Strahlrohr (M 18 x 1,5 IG).                                                                                                                                                                                          | ■ |
| <b>STROMGENERATOR</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| PGG 3/1                                           | 6  | 1.042-207.0 | Benzinbetrieben, mit 2,8 kW Leistung, pannensicheren Rädern und 15-l-Tank: Synchrongenerator PGG 3/1 für bis zu 12 Stunden unabhängig von externen Stromquellen an vielen Einsatzorten.                                                                                         | □ |
| PGG 6/1                                           | 7  | 1.042-208.0 | Mit einer Leistung von 5 kW überzeugt der benzinbetriebene Synchrongenerator PGG 6/1 mit bis zu 10 Stunden autarker Stromversorgung bei vielen gewerblichen und kommunalen Anwendungen.                                                                                         | □ |
| <b>MEHRFACHDÜSEN</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Dreifachdüsen</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Dreifachdüse, 028                                 | 8  | 4.767-144.0 | Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18x1,5.                                                                                   | □ |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| eco!Booster TR 030                                | 9  | 2.113-084.0 | eco!Booster für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (Düsengröße 030) mit 50 % mehr Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe.                                                                                                                | □ |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Dichtungensatz mit 9x O-Ringen für TR-Gewinde     | 10 | 2.880-001.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | □ |
| <b>BODEN- UND FLÄCHENREINIGER</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Flächenreiniger FR Classic</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Flächenreiniger FR Classic                        | 11 | 2.643-476.0 | Das ideale Einstiegsmodell in die Reihe der Kärcher Flächenreiniger zur Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Mit Spritzschutz und bis zu 150 bar Arbeitsdruck.                                                                                                     | □ |
| <b>Gerätespezifische Düsenkits für FR Classic</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Düsenkit für FR Classic, 034                      | 12 | 2.885-313.0 | Passendes, gerätespezifisches Düsenkit für den Flächenreiniger FR Classic.                                                                                                                                                                                                      | □ |
| <b>SCHAUMSYSTEME</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Becher-Schaumlanze</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Becher-Schaumlanze, 1200 l/h -                    | 13 | 6.394-668.0 | Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PkWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M22x1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.