

ARTIKEL NR. 1642-1

DOTLUX LED-Röhre LUMENPLUS 60cm 8W Fleischfarbe gefrostet drehbare Endkappe



zur Artikelseite

- SPEZIELLES LICHT FÜR FLEISCHEREI-THEKEN
- Bruch sichere Abdeckung aus Polycarbonat
- Doppelt sparen: Strom für Licht und Kühlung!
- Keine Wärmebelastung der Waren, wodurch sich Anschnitt- und Warenverluste erheblich reduzieren
- Verhindert die Schwitzwasserbildung in Blisterverpackungen von Frischwaren
- Spezielle Rottöne in der LED lassen Fleisch- und Wurstwaren frisch aussehen
- Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet.
- Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard
- (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind eingesetzt werden.

WARENGRUPPE

EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

GEWICHT IN KG	0.143
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	8
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	750
LUMEN PRO WATT	94

ABMESSUNGEN

Länge: 600mm
Breite: 26mm
Höhe: 26mm
Durchmesser: 26mm

ABSTRAHLWINKEL IN °	180
DIMMBAR	Nein
SCHUTZART (IP)	IP20
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	-
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
EINSCHALTSTROM IN A	0
LUMEN PRO WATT	94
SPANNUNGSART	AC/DC
GEHÄUSEFARBE	farblos
SCHALTZYKLEN	> 100.000
GARANTIE IN JAHREN	5
L80/B10	50000
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	-
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein

KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
LAMPENFORM	Röhre, zweiseitig gesockelt
FERNBEDIENUNG MÖGLICH	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
PULSDAUER IN µS	0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	tageslichtweiß >5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	F
ELDAS-NR.	941801169
DURCHMESSER IN MM	26
LICHTSTROM IN LM	750
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	26
ABMESSUNGEN HÖHE MM	26
NENNSPANNUNG IN V	230
BEMESSUNGSLEBENSDAUER L70/B50 BEI 25 °C IN H	100000
LICHTSTÄRKE IN CD	119,37
FARBWIEDERGABEINDEX CRI	80-89
LEISTUNGSFAKTOR	0,9
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	180
BEMESSUNGSLICHTSTROM NACH IEC 62612 IN LM	750
DIMMUNG BLUETOOTH	Nein
DIMMUNG WI-FI	Nein
GEWICHTETER ENERGIEVERBRAUCH IN 1.000 STUNDEN IN KWH	8
LEISTUNGS-AUFNAHME IN W	0
MIN. ANZAHL DER SCHALT-VORGÄNGE	1
MIT DÄMMERUNGSSCHALTER	Nein
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
RUND / ECKIG	Rund
AUSFÜHRUNG GLAS/ABDECKUNG	Opal
FARBE	Weiß
LAMPENBEZEICHNUNG	Sonstige