

AXOR ShowerSelect ID

Thermostat Unterputz rund für 2 Verbraucher mit integrierter Sicherungskombi nach EN1717


Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **36751670**



Merkmale

- 2 Verbraucher
- komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten, präzise Temperatursteuerung durch vertikale Griffstruktur und haptische Rückmeldung des Thermostatgriffs
- Mengensteuerung mit Stop Funktion
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 1 bar: 14 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 23 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 23 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- flache Rosette für mehr Platz in der Dusche
- Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar
- einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock
- Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion
- mit integrierter Sicherungskombination EN 1717
- Material Taste: Metall
- Material Griffe: Metall
- Anschlussart: Grundkörper iBox universal 2 (# 01400180)
- Select-Tasten werden mit gelaserten Verbraucher Symbolen geliefert (Handbrause und Wanne)
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D, B

Technologie



AXOR ShowerSelect ID

Thermostat Unterputz rund für 2 Verbraucher mit integrierter Sicherungskombi nach EN1717


Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **36751670**



Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm

