

AKTIV BAU 95

VERZINKT LUFTTRAD



Schmale Tiefmulde,
passt durch jede
Tür. Ideal für
Rénovierungsarbeiten.



Patentiertes CP2i®
einteiliges Rohrgestell:
widerstandsfähig,
handfreundlich und
unverformbar.



Ergonomische
Softgriffe : bessere
Handhabung bei der
Benutzung.



Crash-test
380 kg



ANWENDUNG

Schubkarre für schwere Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN

GESTELL	KAPAZITÄT	MAX. TRAGKRAFT	GRIFFE	RÄDER
CP2i® Gestell mit Muldenstützen und Kippbügel	95 L, Verzinkte Mulde, Blechstärke 0,85 mm, Korrosionsschutz, viereckiger Muldenboden	150 kg	Ergonomische Softgriffe	Lufttrad Ø 380 mm, Metallfelge, PF 150

GEWICHT	PRODUKT ABMESSUNGEN	VERPACKUNG	PALETTE ABMESSUNGEN	ART. NR. EAN CODE
12 kg	1420 x 600 x 650 mm	Montiert x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305402005 3155030540204



CRASH-TEST

Interner Vergleich-Test.
Maximaler Lastwiderstand je Schubkarrentyp.
Test in sicherer Umgebung durchgeführt!